Ванны охлаждаемые встраиваемые



Ванна охлаждаемая встраиваемая для GN

- температурный режим 0…+8 С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- оснащена сливом (кроме ВОВ-046/GN)
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванны охлаждаемые встраиваемые для гастроемкостей										
ВОВ-046/GN	435	640	592	413x618	1 GN 1/1	210	0,20	220	12,6	55284
ВОВ-076/GN	760			738x618	2 GN 1/1				22,4	58011
ВОВ-106/GN	1085			1063x618	3 GN 1/1				31,5	61949
ВОВ-146/GN	1410			1388x618	4 GN 1/1				41,3	67401
ВОВ-176/GN	1735			1713x618	5 GN 1/1		0,40		50,4	72854
ВОВ-206/GN	2060			2038x618	6 GN 1/1				60,2	81640



Ванна охлаждаемая встраиваемая для GN Premium

- температурный режим 0…+8 С
- цельнотянутая ванна, вместимость от 1 до 5 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- оснащена сливом
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванны охлаждаемые встраиваемые для гастроемкостей										
ВОВ-046/GN/Pr	435	640	562	413x618	1 GN 1/1	180	0,20	220	12,6	60811
ВОВ-076/GN/Pr	760			738x618	2 GN 1/1				22,4	63812
ВОВ-106/GN/Pr	1085			1063x618	3 GN 1/1				31,5	68202
ВОВ-146/GN/Pr	1410			1388x618	4 GN 1/1				41,3	74875
ВОВ-176/GN/Pr	1735			1713x618	5 GN 1/1		0,40		50,4	104582



Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда

- температурный режим 0…+8 С
- перфорированная вставка
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками
- оснащена сливом (кроме ВОВ-046/Л)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Внутр.размер ванны, мм	Глубина ванны,мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда										
ВОВ-046/Л	435	640	492	413x618	305x510	110	0,20	220	12,6	58011
ВОВ-076/Л	760			738x618	630x510				22,4	60888
ВОВ-106/Л	1085			1063x618	955x510				31,5	64978
ВОВ-146/Л	1410			1388x618	1280x510				41,3	70733
ВОВ-176/Л	1735			1713x618	1605x510		0,40		50,4	76489
ВОВ-206/Л	2060			2038x618	1930x510				60,2	85728



Ванна нейтральная встраиваемая для льда

- с утеплителем
- перфорированная вставка
- оснащена сливом
- возможна комплектация дополнительными полками
- материал - нерж.сталь AISI 304

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Внутр.размер ванны, мм	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Ванна нейтральная встраиваемая для льда										
ВНВ-046/Л	435	640	142	413x618	305x510	110	-	-	5,3	15526
ВНВ-076/Л	760			738x618	630x510				6,5	17463
ВНВ-106/Л	1085			1063x618	955x510				9,2	27475
ВНВ-146/Л	1410			1388x618	1280x510				12,5	36275
ВНВ-176/Л	1735			1713x618	1605x510				14,2	42470
ВНВ-206/Л	2060			2038x618	1930x510				15,8	50967

Поверхности охлаждаемые встраиваемые



Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь
- столешница - AISI 430 1,2мм
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь									
ПОВ-046/С	435	640	392	413x618	нерж.сталь	0,35	220	12,9	59352
ПОВ-076/С	760			738x618		0,35		23,0	62244
ПОВ-106/С	1085			1063x618		0,35		32,3	66452
ПОВ-146/С	1410			1388x618		0,45		42,3	72359
ПОВ-176/С	1735			1713x618		0,45		51,7	78131
ПОВ-206/С	2060			2038x618		0,45		61,7	82946
ПОВ-066/Н	600	600	392	578x578	нерж.сталь	0,35	220	11,6	56907
ПОВ-076/Н	700			678x578				13,5	58241
ПОВ-086/Н	800			778x578				15,5	59562
ПОВ-096/Н	900			878x578				17,4	60888
ПОВ-106/Н	1000			978x578				19,3	62201
ПОВ-116/Н	1100			1078x578				21,3	63586
ПОВ-126/Н	1200			1178x578				23,2	65462
ПОВ-136/Н	1300			1278x578		0,45		25,1	67336
ПОВ-146/Н	1400			1378x578				27,0	69226
ПОВ-156/Н	1500			1478x578				29,0	71094
ПОВ-166/Н	1600			1578x578				30,9	72977
ПОВ-176/Н	1700			1678x578				32,8	74838
ПОВ-186/Н	1800			1778x578				34,8	76728
ПОВ-067/Н	600	700	392	578x678	нерж.сталь	0,35	220	13,5	59907
ПОВ-077/Н	700			678x678				15,8	61307
ПОВ-087/Н	800			778x678				18,0	62699
ПОВ-097/Н	900			878x678				20,3	64097
ПОВ-107/Н	1000			978x678				22,5	65490
ПОВ-117/Н	1100			1078x678				24,8	66933
ПОВ-127/Н	1200			1178x678				27,0	68908
ПОВ-137/Н	1300			1278x678		0,45		29,3	70885
ПОВ-147/Н	1400			1378x678				31,6	72862
ПОВ-157/Н	1500			1478x678				33,8	74838
ПОВ-167/Н	1600			1578x678				36,1	76813
ПОВ-177/Н	1700			1678x678				38,3	78789
ПОВ-187/Н	1800			1778x678				40,6	80636



Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусств. камень									
ПОВ-076/К	700	600	452	605x505	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	13,5	116925
ПОВ-086/К	800			705x505				15,5	118593
ПОВ-096/К	900			805x505				17,4	137950
ПОВ-106/К	1000			905x505				19,3	139611
ПОВ-116/К	1100			1005x505				21,3	144830
ПОВ-126/К	1200			1105x505				23,2	147028
ПОВ-136/К	1300			1205x505		0,45		25,1	149225
ПОВ-146/К	1400			1305x505				27,0	151438
ПОВ-156/К	1500			1405x505				29,0	153630
ПОВ-166/К	1600			1505x505				30,9	175299
ПОВ-176/К	1700			1605x505				32,8	177483
ПОВ-186/К	1800			1705x505				34,8	179695
ПОВ-077/К	700	700	452	605x605	искусственный камень, нерж.сталь	0,35	220	15,8	120258
ПОВ-087/К	800			705x605				18,0	121995
ПОВ-097/К	900			805x605				20,3	141420
ПОВ-107/К	1000			905x605				22,5	143157
ПОВ-117/К	1100			1005x605				24,8	148430
ПОВ-127/К	1200			1105x605				27,0	150726
ПОВ-137/К	1300			1205x605		0,45		29,3	153019
ПОВ-147/К	1400			1305x605				31,6	155314
ПОВ-157/К	1500			1405x605				33,8	157608
ПОВ-167/К	1600			1505x605				36,1	179367
ПОВ-177/К	1700			1605x605				38,3	181661
ПОВ-187/К	1800			1705x605				40,6	183831

Опции для охлаждаемых ванн

Направляющая для гастроемкостей	Артикул	Длина, мм	Цена, руб.
	НГ-530	l=530 мм	435
	НГ-325	l=325 мм	381

*** Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса**



Поверхность охлаждаемая встраиваемая с динамическим охлаждением

- температурный режим +4...+8 С
- динамическое охлаждение
- мощность от 0,4 до 1,0 кВт
- напряжение 220 В
- вместимость от 2 GN 1/1 до 6 GN 1/1
- материал - нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно изготовление изделий нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Высота углубления, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь										
ПОВД-077/С	750	700	662	728x678	2 GN 1/1	60	0,40	220	22,9	87779
ПОВД-107/С	1075			1053x678	3 GN 1/1		0,60		33,0	93706
ПОВД-147/С	1400			1378x678	4 GN 1/1		0,80		42,3	102006
ПОВД-177/С	1725			1703x678	5 GN 1/1		1,00		52,3	110305
ПОВД-217/С	2100			2078x678	6 GN 1/1		1,00		71,7	120648

Витрины охлаждаемые встраиваемые



Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART

- температурный режим +4…+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки сто стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка (диодные светильник, 4000К - нейтральный белый)
- исполнение с ванной под GN и без
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Вместимость ванны	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart										
ВСВ-087/S	800	700	1242	дно + 2 полки-решетки	778x678	-	0,75	220	63,6	123768
ВСВ-117/S	1100				1078x678		0,75		78,5	133908
ВСВ-157/S	1500				1478x678		0,75		85,4	146826
ВСВ-087/GN/H/S	800	700	1432	нейтральная ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	63,6	133811
ВСВ-117/GN/H/S	1100				1078x678	3 GN 1/1	0,75		78,5	147994
ВСВ-157/GN/H/S	1500				1478x678	4 GN 1/1	0,75		85,4	164163
ВСВ-087/GN/O/S	800	700	1432	охлаждаемая ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	65,9	160934
ВСВ-117/GN/O/S	1100				1078x678	3 GN 1/1	0,75		82,6	173617
ВСВ-157/GN/O/S	1500				1478x678	4 GN 1/1	0,75		91,2	190066





Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART+

- температурный режим +4…+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (2700К - теплый белый, 9,6 Вт/м)
- высота стеклянного купола - 600 мм
- возможна комплектация дополнительными опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart+										
ВСВ-067/S+	600	700	1140	дно + 2 стекл.полки	578x678	1	0,40	220	91,0	132274
ВСВ-087/S+	800				778x678	2	0,60		113,0	145501
ВСВ-107/S+	1000				978x678	2	0,60		135,0	158727
ВСВ-127/S+	1200				1178x678	2	0,80		157,0	171953

Опции для охлаждаемых витрин

Наименование	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.	Наименование	Артикул	Размер, мм	Цена, руб.
Направляющая для гастроемкостей	НГ-530	530	435	Стеклянная полка	СП-06/ВСВ	L=600	4668
	НГ-325	325	381	Стеклянная полка	СП-08/ВСВ	L=800	5626
Полка-решетка	ПР-087/ВСВ	800x700	4755	Стеклянная полка	СП-10/ВСВ	L=1000	6702
Полка-решетка	ПР-117/ВСВ	1100x700	5496	Стеклянная полка	СП-12/ВСВ	L=1200	8977
Полка-решетка	ПР-157/ВСВ	1500x700	7122	Откидная шторка (1 шт)	ОШ	от 400 до 800	4189

Мармиты тепловые встраиваемые



Мармит тепловой встраиваемый для GN

- температурный режим +30…+80 С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев "водяная баня", оснащен сливом
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит тепловой встраиваемый для гастроемкостей										
BTM-046/GN	435	640	266/352*	413x618	1 GN 1/1	210	1,20	220	4,8	27249
BTM-076/GN	760			738x618	2 GN 1/1		2,40		8,5	32232
BTM-106/GN	1085			1063x618	3 GN 1/1				12,2	37216
BTM-146/GN	1410			1388x618	4 GN 1/1				15,8	42119
BTM-176/GN	1735			1713x618	5 GN 1/1		3,60		19,5	45779



Мармит тепловой встраиваемый для GN Premium

- температурный режим +30…+80 С
- цельнотянутая ванна, вместимость от 1 до 5 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев "водяная баня", оснащен сливом
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Мармит тепловой встраиваемый для гастроемкостей Premium										
BTM-046/GN/Pr	435	640	247/377*	413x618	1 GN 1/1	180	1,20	220	4,8	34874
BTM-076/GN/Pr	760			738x618	2 GN 1/1		2,40		8,5	44394
BTM-106/GN/Pr	1085			1063x618	3 GN 1/1				12,2	54500
BTM-146/GN/Pr	1410			1388x618	4 GN 1/1				15,8	65699
BTM-176/GN/Pr	1735			1713x618	5 GN 1/1		3,60		19,5	73541

Опции для тепловых мармитов

		Длина, мм	Цена, руб.
Направляющая для гастроемкостей	НГ-530	530	435
	НГ-325	325	381
Выносной пульт управления	ВПУ	1000	1088

Поверхности тепловые встраиваемые



Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим +30…+80 С
- широкая цветовая гамма
- напряжение 220 В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень									
ВТП-076/К	700	600	70/147*	605x505	искусственный камень, нерж.сталь	0,25	220	8,5	43531
ВТП-086/К	800			705x505		0,30		9,7	48553
ВТП-096/К	900			805x505		0,35		10,9	53624
ВТП-106/К	1000			905x505		0,40		12,2	58886
ВТП-116/К	1100			1005x505		0,45		13,4	64149
ВТП-126/К	1200			1105x505		0,50		14,6	69411
ВТП-136/К	1300			1205x505		0,55		15,8	74672
ВТП-146/К	1400			1305x505		0,60		17,0	79934
ВТП-156/К	1500			1405x505		0,65		18,2	85197
ВТП-166/К	1600			1505x505		0,70		19,4	90459
ВТП-176/К	1700			1605x505		0,75		20,7	95609
ВТП-186/К	1800			1705x505		0,80		21,9	100983
ВТП-077/К	700	700	70/147*	605x605	искусственный камень, нерж.сталь	0,25	220	8,6	50061
ВТП-087/К	800			705x605		0,30		9,8	55838
ВТП-097/К	900			805x605		0,35		11,1	61668
ВТП-107/К	1000			905x605		0,40		12,3	67720
ВТП-117/К	1100			1005x605		0,45		13,5	73771
ВТП-127/К	1200			1105x605		0,50		14,7	79822
ВТП-137/К	1300			1205x605		0,55		16,0	85874
ВТП-147/К	1400			1305x605		0,60		17,2	91925
ВТП-157/К	1500			1405x605		0,65		18,4	97977
ВТП-167/К	1600			1505x605		0,70		19,7	104028
ВТП-177/К	1700			1605x605		0,75		20,9	109951
ВТП-187/К	1800			1705x605		0,80		22,1	116130

*** Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса**



Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим +30…+80 С
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь
- столешница - AISI 430 1,2мм
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно исполнение поверхностей нестанд.размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Материал	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь									
ВТП-046/С	435	640	42/120*	413x618	нерж.сталь	0,20	220	4,8	15867
ВТП-076/С	760			738x618		0,30		8,5	19756
ВТП-106/С	1085			1063x618		0,45		12,2	23646
ВТП-146/С	1410			1388x618		0,60		15,8	29079
ВТП-176/С	1735			1713x618		0,70		19,5	34513
ВТП-066/Н	600	600	42/120*	578x578	нерж.сталь	0,30	220	6,3	13923
ВТП-076/Н	700			678x578		0,25		7,4	15451
ВТП-086/Н	800			778x578		0,30		8,4	17232
ВТП-096/Н	900			878x578		0,35		9,5	19032
ВТП-106/Н	1000			978x578		0,40		10,5	20901
ВТП-116/Н	1100			1078x578		0,45		11,6	22769
ВТП-126/Н	1200			1178x578		0,50		12,6	24636
ВТП-136/Н	1300			1278x578		0,55		13,7	26504
ВТП-146/Н	1400			1378x578		0,60		14,7	28371
ВТП-156/Н	1500			1478x578		0,65		15,8	30238
ВТП-166/Н	1600			1578x578		0,70		16,8	32106
ВТП-176/Н	1700			1678x578		0,75		17,9	33974
ВТП-186/Н	1800			1778x578		0,80		19,0	35841
ВТП-067/Н	600	700	42/120*	578x678	нерж.сталь	0,30	220	7,4	16010
ВТП-077/Н	700			678x678		0,25		8,6	17768
ВТП-087/Н	800			778x678		0,30		9,8	19819
ВТП-097/Н	900			878x678		0,35		11,1	21888
ВТП-107/Н	1000			978x678		0,40		12,3	24035
ВТП-117/Н	1100			1078x678		0,45		13,5	26183
ВТП-127/Н	1200			1178x678		0,50		14,7	28330
ВТП-137/Н	1300			1278x678		0,55		16,0	30479
ВТП-147/Н	1400			1378x678		0,60		17,2	32626
ВТП-157/Н	1500			1478x678		0,65		18,4	34775
ВТП-167/Н	1600			1578x678		0,70		19,7	36921
ВТП-177/Н	1700			1678x678		0,75		20,9	39070
ВТП-187/Н	1800			1778x678		0,80		22,1	41217

*** - высота модуля с блоком управления, выносной пульт управления может быть помещен от модуля в пределах 60-70см**

Настольные полки и экраны

- металл - AISI 430, стекло - простое незакаленное 8 мм (кроме модели типа /С)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/1	500	300	400	4 стойки d=25 мм	3,0	4309
ПН-083/1	800			4 стойки d=25 мм	4,8	4907
ПН-113/1	1100			4 стойки d=25 мм	6,6	5506
ПН-153/1	1500			4 стойки d=25 мм	8,4	6104
ПН-183/1	1800			4 стойки d=25 мм	10,8	6702






Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/2	500	300	800	4 стойки d=25 мм	3,0	8618
ПН-083/2	800			4 стойки d=25 мм	9,6	9815
ПН-113/2	1100			4 стойки d=25 мм	13,2	11012
ПН-153/2	1500			4 стойки d=25 мм	16,8	12209
ПН-183/2	1800			4 стойки d=25 мм	20,0	13406

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Н	500	300	400	стекло наклонное	5,0	11251
ПН-083/Н	800			стекло наклонное	6,8	12807
ПН-113/Н	1100			стекло наклонное	9,6	14484
ПН-153/Н	1500			стекло наклонное	12,4	16039
ПН-183/Н	1800			стекло наклонное	14,8	18912





Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/К	500	300	400	стекл.козырек	3,0	5985
ПН-083/К	800			стекл.козырек	4,8	6702
ПН-113/К	1100			стекл.козырек	6,6	7540
ПН-153/К	1500			стекл.козырек	8,4	8379
ПН-183/К	1800			стекл.козырек	10,8	9217

***Данная конфигурация полки - /К доступна к заказу только при креплении на встраиваемый модуль, при этом длина модуля и длина врезки увеличивается на 70 мм.**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/С	500	300	400	стекло 10 мм	5,0	6224
ПН-083/С	800			стекло 10 мм	6,8	7122
ПН-113/С	1100			стекло 10 мм	9,6	8020
ПН-153/С	1500			стекло 10 мм	12,4	8857
ПН-183/С	1800			стекло 10 мм	14,8	9815





Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-054/V	500	400/550	400	стекло, V-обр.	5,0	14004
ПН-084/V	800			стекло, V-обр.	6,8	16159
ПН-114/V	1100			стекло, V-обр.	9,6	18133
ПН-154/V	1500			стекло, V-обр.	12,4	20109
ПН-184/V	1800			стекло, V-обр.	14,8	22144

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Г	500	300	400	стекло, Г-обр.	5,0	10413
ПН-083/Г	800			стекло, Г-обр.	6,8	12089
ПН-113/Г	1100			стекло, Г-обр.	9,6	13764
ПН-153/Г	1500			стекло, Г-обр.	12,4	15441
ПН-183/Г	1800			стекло, Г-обр.	14,8	17117





Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/СК	500	300	400	стекло, куб	5,0	12568
ПН-083/СК	800			стекло, куб	6,8	15082
ПН-113/СК	1100			стекло, куб	9,6	16398
ПН-153/СК	1500			стекло, куб	12,4	17715
ПН-183/СК	1800			стекло, куб	14,8	20588

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/ГС	500	300	400	гнутое стекло	5,0	23939
ПН-083/ГС	800			гнутое стекло	6,8	28631
ПН-113/ГС	1100			гнутое стекло	9,6	30067
ПН-153/ГС	1500			гнутое стекло	12,4	40996
ПН-183/ГС	1800			гнутое стекло	14,8	48177




*** Сроки изготовления на полки с гнутым стеклом (ГС) - 25 рабочих дней**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
ПН-053/Т	500	300	400	стекло, Т-обр.	5,0	13549
ПН-083/Т	800			стекло, Т-обр.	6,8	15105
ПН-113/Т	1100			стекло, Т-обр.	9,6	17308
ПН-153/Т	1500			стекло, Т-обр.	12,4	19505
ПН-183/Т	1800			стекло, Т-обр.	14,8	21701



*конфигурация полки - /Т при креплении на встраиваемый модуль ширина стойки - 80 мм, при креплении на столешницу Заказчика - 150 мм без изменения длины встраиваемого модуля



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Характеристики	Вес, кг	Цена, руб.
Э-054	500	-	400	экран стекл	2,1	4907
Э-084	800			экран стекл	3,2	5626
Э-114	1100			экран стекл	4,4	7182
Э-154	1500			экран стекл	5,6	8977
Э-184	1800			экран стекл	7,2	11730

Подсветка для полок (LED, 2700К, 9,6 Вт/м)

Артикул	Длина, мм	Цена, руб.
П	500	5876
	800	6584
	1100	7291
	1500	8052
	1800	8706
	2000	9466

Артикул	Наименование	Стоимость
З	Изготовление полок и экранов из закаленного стекла	+30% к стоимости изделия
OW	Изготовление полок и экранов из осветленного стекла OptiWhite	+20% к стоимости изделия

Полка настольная с подъемным механизмом



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Установка над модулем с вместимостью	Корпус	Цена, руб
Полка настольная с подъемным механизмом, нерж.сталь						
ПНПМ-106/2GN/Н	966	270/605	650	2 GN 1/1	Нерж. сталь	97049
ПНПМ-136/3GN/Н	1291			3 GN 1/1		102051
ПНПМ-166/4GN/Н	1616			4 GN 1/1		122462



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Установка над модулем с вместимостью	Корпус	Цена, руб
Полка настольная с подъемным механизмом, ЛДСП						
ПНПМ-106/2GN/Д	966	270/605	650	2 GN 1/1	ЛДСП	97049
ПНПМ-136/3GN/Д	1291			3 GN 1/1		102051
ПНПМ-166/4GN/Д	1616			4 GN 1/1		122462

Элементы линии раздачи



Диспенсер для тарелок встраиваемый

- исполнение с подогревом и нейтральное
- на 45 тарелок
- регулируемый диаметр тарелок от 250 до 320 мм
- с пружинным механизмом
- материал - нерж.сталь

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Подогрев	P, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Диспенсер для тарелок										
ВДТ-45/Н	390	450	720	365x425	45 тарелок	нет	нет	нет	9,6	40588
ВДТ-45/П						есть	1,20	220	12,5	50009

Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов





Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размер врезки	Вместимость	Вес, кг	Цена, руб.
Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов							
ВДП-066/1	600	500	700	580x480	2 GN1/2 +3GN 1/6	12,5	18742
ВДП-066/2	650	400	715	560x378	4 GN 1/4 + полка	17	33761

Направляющие для подносов






Артикул	Габаритные размеры, мм	Характеристики	Цена руб.
НП-1-80	800x380	нерж.профиль	5267
НП-1-110	1100x380	нерж.профиль	7242
НП-1-150	1500x380	нерж.профиль	9875
НП-1-185	1850x380	нерж.профиль	12180
НП-2-80	800x380	кругл.труба	6056
НП-2-110	1100x380	кругл.труба	8328
НП-2-150	1500x380	кругл.труба	11356
НП-2-185	1850X380	кругл.труба	14005
Кронштейны для направляющих со складывающимся механизмом	КНПС	комплект 2 шт.	18253

Искусственный камень для тепловых и охлаждаемых поверхностей

CLASSIC



Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории CLASSIC включено в стандартную стоимость

EXOTIC




















































Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории EXOTIC увеличивает стоимость изготовления изделия на 15% от цены указанной в данном прайс-листе

NATURAL



Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории NATURAL увеличивает стоимость изготовления изделия на 7% от цены указанной в данном прайс-листе

Более подробную информацию по искусственному камню, используемому при изготовлении тепловых и охлаждаемых поверхностей можно найти по ссылке: https://vicostone.ru/skladskaya-programma/