

Витрины охлаждаемые серии Cube



Витрина охлаждаемая серии Cube

- температурный режим +8...+12 С
 - напряжение - 220В
 - материал - стекло 8 мм, нерж.сталь AISI 430
 - крепления стекол с помощью соединительных скоб
 - дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
 - средняя полка, стекло 8 мм
 - подсветка
 - возможно изготовление нестандартных размеров
 - возможна комплектация доп. Опциями
- (см.раздел "Опции")

Витрина охлаждаемая серии Cube встраиваемая

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
BCB-087/CUBE	800	700	600	1200	778x678	0,45	220	100,0	117 859
BCB-107/CUBE	1000				978x678	0,5		125,0	124 390
BCB-127/CUBE	1200				1178x678	0,55		150,0	131 686
BCB-157/CUBE	1500				1478x678	1,0		200,0	142 630

Дополнительные опции

Изображение	Наименование		Артикул	Характеристики	Цена, руб
	Дополнительная полка		ДП	L=800мм	5907
				L=1000мм	7037
				L=1200мм	9426
				L=1500мм	13010
	Увеличение высоты на 200мм	Витрина с куполом 800мм: BCB-***/CUBE-80		L=800мм	2394
				L=1000мм	3591
				L=1200мм	4788
				L=1500мм	6584
	УФ-склейка стекол без видимых креплений		УФ	+15% к стоимости витрины	
	Изготовление витрин из осветленного стекла OptiWhite		OW	+10% к стоимости витрины	
	Изготовление витрин из закаленного стекла		З	+15% к стоимости витрины	
	Напольное исполнение витрин	На открытом каркасе под обшивку	BCB -> BCH	L=800мм	5626
				L=1000мм	5865
				L=1200мм	6224
				L=1500мм	6763
На каркасе зашитом ЛДСП		BCB -> BCH-***/CUBE /ЛДСП	L=800мм	22024	
			L=1000мм	23939	
			L=1200мм	25735	
			L=1500мм	28429	
Лоток с выпаривателем конденсата		ЛВ		8050	
Регулировка скорости вентиляторов		PCB		11500	

* При расчете стоимости витрины с дополнительными опциями, стоимость опций и % увеличения добавляются по очередности представления опций в прайс-листе

Витрины охлаждаемые серии Morion



Витрина охлаждаемая серии Morion

- температурный режим +4...+8 °С
- напряжение - 220В
- материал - осветленное стекло OptiWhite 10мм, нерж.сталь AISI 430
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- выдвижная полка-дно с ручками-трансформер и стеклом
- П-образный вырез по витрину
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, м	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая серии Morion встраиваемая									
BCB-087/MOR	800	700	300	975	778x688	0,45	220	90,0	233 536
BCB-107/MOR	1000				978x688	0,5		105,0	254 444
BCB-127/MOR	1200				1178x688	0,55		125,0	275 353

Дополнительные опции

Наименование		Артикул	Характеристики		Цена, руб
Изготовление витрин из закаленного стекла		З	+15% к стоимости витрины		
Напольное исполнение витрин	На открытом каркасе под обшивку	BCB -> BCH	L=800мм	5370	
			L=1000мм	5598	
			L=1200мм	5942	
	На каркасе зашитом ЛДСП	BCB -> BCH-***/CUBE /ЛДСП	L=800мм	21022	
			L=1000мм	22851	
			L=1200мм	24565	
Лоток с выпаривателем конденсата		ЛВ		8050	
Регулировка скорости вентиляторов		PCB		11500	

Витрины охлаждаемые серии Excelcior



Витрина охлаждаемая серии Excelcior

- температурный режим +2...+6 °C
 - напряжение - 220В
 - материал - нерж.сталь AISI 430, остекление - стеклопакеты
 - промежуточные полки - осветленное стекло OptiWhite - 8 мм
 - распашная дверь
 - подсветка
 - возможно изготовление нестандартных размеров
 - возможна комплектация доп. Опциями
- (см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Полки, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая серии Excelcior напольная								
ВСВ-087/ЕХС	800	700	2000	5	0,55	220	170,0	268 497
ЛВ	Лоток с выпаривателем конденсата							8 050

Суши-кейсы с выносным агрегатом



Суши-кейс с выносным агрегатом

- температурный режим поверхности +4...+8 С
- напряжение - 220В
- материал - осветленное стекло OptiWhite 10мм, нерж.сталь AISI 430
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- двери-купе, оргстекло
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями
(см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Суши-кейс с выносным агрегатом встраиваемый									
BCBB-104/СК	1000	400	315	415	978x378	0,4	220	70,0	148 531
BCBB-124/СК	1200				1178x378	0,5		85,0	156 528
BCBB-154/СК	1500				1478x378	0,6		100,0	164 526

Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом



Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом

- температурный режим +4...+8 С
- материал - осветленное стекло OptiWhite 10мм, нерж.сталь AISI 430
- выносной агрегат
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- двери-купе, оргстекло
- охлаждаемая перфорированная ванна для льда, глубина 75 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями
(см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом									
BCBB-104/СК/Л	1000	400	315	415	978x378	0,4	220	70,0	162 013
BCBB-124/СК/Л	1200				1178x378	0,5		85,0	170 811
BCBB-154/СК/Л	1500				1478x378	0,6		100,0	179 494

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Подсветка	П	L=1000	6855
		L=1200	7884
		L=1500	8569

Витрины-горки



Витрина-горка нержавеющая сталь 3 уровня

- температурный режим +4.....+10 c
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- подсветка
- зеркальные внутренние стенки
- возможна комплектация доп. опциями
(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-горка								
В ОГ-077/3/Н	700	700	1750	3 уровня	0,8	220	45,0	142 818
В ОГ-107/3/Н	1000			3 уровня	0,9		50,0	157 100
В ОГ-127/3/Н	1200			3 уровня	1		54,0	171 381
В ОГ-147/3/Н	1400			3 уровня	1,1		58,7	185 663
В ОГ-167/3/Н	1600			3 уровня	1,2		63,2	199 944



Витрина-горка нержавеющая сталь 4 уровня

- температурный режим +4.....+10 c
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- подсветка
- зеркальные внутренние стенки
- возможна комплектация доп. опциями
(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-горка								
В ОГ-077/4/Н	700	700	2000	4 уровня	0,8	220	50,0	151 958
В ОГ-107/4/Н	1000			4 уровня	0,9		54,0	167 954
В ОГ-127/4/Н	1200			4 уровня	1		58,7	182 806
В ОГ-147/4/Н	1400			4 уровня	1,1		63,2	198 803
В ОГ-167/4/Н	1600			4 уровня	1,2		67,5	213 655

Дополнительные опции

Изображение	Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Боковины стеклопакет		СП	3 уровня	6855
			4 уровня	9140
	Ночная шторка	НШ	L=700	5924
			L=1000	8901
			L=1200	11049
			L=1400	12077
			L=1600	14538
	Дополнительная полка	ДП	L=700	2856
			L=1000	3885
			L=1200	4570
			L=1400	5370
			L=1600	5942

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Standart



Витрина охлаждаемая для рыбы под выносное охлаждение серии Standart

- температурный режим -2...+8 °C
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- перфорированная вставка
- слив - сифон
- регулируемый угол наклона ванны
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны, мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для рыбы под выносное охлаждение серии Standart									
BOR-1010/BA/S	1000	1000	815-1100	110	2	-	-	57,0	100 544
BOR-1510/BA/S	1500				2			72,0	131 393
BOR-2010/BA/S	2000				3			80,0	162 241



Витрина охлаждаемая для рыбы серии Standart

- температурный режим -2...+8 °C
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- перфорированная вставка
- слив - сифон
- регулируемый угол наклона ванны
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны, мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для рыбы серии Standart									
BOR-1010/A/S	1000	1000	815-1100	110	2	0,35	220	70,0	110 826
BOR-1510/A/S	1500				2	0,4		85,0	139 390
BOR-2010/A/S	2000				3	0,45		93,0	167 954



Витрина нейтральная для рыбы серии Standart

- слив - сифон
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- регулируемый угол наклона ванны
- материал - нерж.сталь AISI 304
- перфорированная вставка в утепленной ванне
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны, мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина нейтральная для рыбы серии Standart									
BHP-1010/S	1000	1000	815-1100	110	2	-	-	57,0	55 985
BHP-1510/S	1500				2			72,0	82 834
BHP-2010/S	2000				3			80,0	109 684

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Стекланный экран	Э	L=1000	12339
		L=1500	17367
		L=2000	22280
Изготовление витрины на нерегулируемом сварном каркасе 40x40мм	S -> E	- 15% от стоимости витрины	

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Premium



Витрины охлаждаемые для рыбы серии Premium

- температурный режим 0...+4 °C
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- статическое охлаждение
- охлаждаемая поверхность с зоной для выкладки льда с 3-х сторон
- слив - сифон
- стекло - 10 мм по периметру
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями
(см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны,мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для рыбы серии Premium									
ВОР-129/Pr	1200	900	1050	370	1	0,5	220	126,0	151 158
ВОР-209/Pr	2000				2	0,8		145,0	168 314
Дополнительные опции									
Наименование					Артикул	Характеристики		Цена, руб	
Влагозащитная подсветка по периметру					П	L=1200		15424	
						L=2000		25136	