GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Столы охлаждаемые серии Standart

## С боковым расположением агрегата



### Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом

- температурный режим 0……+8 с
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом** | | | | | | | | | | |
| СОБ1-095/1Д/S | 900 | 500 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,25 | 220 | 39,0 | 65755 |
| СОБ1-096/1Д/S | | 600 | | | | 110 | | | 46,0 | 66534 |
| СОБ1-097/1Д/S | | 700 | | | GN 1/1 | 133 | | | 54,0 | 67314 |
| СОБ2-135/2Д/S | 1340 | 500 | | 2 двери | GN 2/3 | 160 | | | 59,0 | 83967 |
| СОБ2-136/2Д/S | | 600 | | | | 220 | | | 71,0 | 84444 |
| СОБ2-137/2Д/S | | 700 | | | GN 1/1 | 266 | | | 83,0 | 84922 |
| СОБ3-185/3Д/S | 1830 | 500 | | 3 двери | GN 2/3 | 240 | 0,45 | | 79,0 | 98872 |
| СОБ3-186/3Д/S | | 600 | | | | 330 | | | 94,0 | 99350 |
| СОБ3-187/3Д/S | | 700 | | | GN 1/1 | 399 | | | 110,0 | 99828 |
| СОБ4-225/4Д/S | 2280 | 500 | | 4 двери | GN 2/3 | 320 | | | 96,0 | 119672 |
| СОБ4-226/4Д/S | | 600 | | | | 440 | | | 116,3 | 120149 |
| СОБ4-227/4Д/S | | 700 | | | GN 1/1 | 532 | | | 137,0 | 120627 |

Исполнение с бортом : СОБ*Б

## Опционные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | | 20109 | С | Сквозное исполнение | 900 | 25010 |
| | | | | | | | 1340 | 33933 |
| | | | | | | | 1830 | 42480 |
| | | | | | | | 2280 | 50900 |
|  | 3Я | Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | | 30162 | БС | Исполнение без столешницы | 900 | -1197 |
| | | | | | | | 1340 | -1741 |
| | | | | | | | 1830 | -2394 |
| | | | | | | | 2280 | -2938 |
|  | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | | 6763 | КБ | Карман под бутылки в столешнице | 900 | 30917 |
| | | | | | | | 1340 | 37202 |
| | | | | | | | 1830 | 43360 |
| | | | | | | | 2280 | 49643 |
|  | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) | 900 | 31073 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 900 | 3897 |
| | | | 1340 | 44995 | | | 1340 | 7730 |
| | | | 1830 | 83063 | | | 1830 | 12443 |
| | | | 2280 | 85074 | | | 2280 | 17344 |
|  | ПП | Полипропиленовая столешница | 900 | 12567 | ДПР-60/ДПР-70 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | 1760 |
| | | | 1340 | 18223 | ДПП-50 | Дополнительная перфорированная полка | 500 | 2137 |
| | | | 1830 | 20109 | | | | |
| | | | 2280 | 29786 | НВМ | Нейтральная секция с моечной ванной | | 20862 |
|  | К100 | Комплект колес | d=100 мм | 7793 | | | | |
| | К125 | | d=125 мм | 9678 | *GN | Направляющие для GN, 1 уровень | | 628 |
| | К150 | | d=150 мм | 11940 | | | | |

Опции 3Я; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ2-137/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОБ2-137/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Столы охлаждаемые серии Standart

## С нижним расположением агрегата



### Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом

- температурный режим 0……+8 с
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом** | | | | | | | | | | |
| СОН1-065/1Д/S | 600 | 500 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 64 | 0,25 | 220 | 28,0 | 55889 |
| СОН1-066/1Д/S | | 600 | | 1 дверь | | 80 | | | 30,0 | 56418 |
| СОН1-067/1Д/S | | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | | | 34,0 | 56946 |
| СОН2-095/2Д/S | 970 | 500 | | 2 двери | GN 2/3 | 128 | | | 47,0 | 67176 |
| СОН2-096/2Д/S | | 600 | | 2 двери | | 160 | | | 51,0 | 67742 |
| СОН2-097/2Д/S | | 700 | | 2 двери | GN 1/1 | 200 | | | 60,0 | 68307 |
| СОН3-145/3Д/S | 1460 | 500 | | 3 двери | GN 2/3 | 192 | 0,45 | | 64,0 | 82697 |
| СОН3-146/3Д/S | | 600 | | 3 двери | | 240 | | | 75,0 | 83263 |
| СОН3-147/3Д/S | | 700 | | 3 двери | GN 1/1 | 300 | | | 87,0 | 83829 |
| СОН4-195/4Д/S | 1910 | 500 | | 4 двери | GN 2/3 | 256 | | | 86,0 | 106928 |
| СОН4-196/4Д/S | | 600 | | 4 двери | | 320 | | | 99,5 | 107494 |
| СОН4-197/4Д/S | | 700 | | 4 двери | GN 1/1 | 400 | | | 116,0 | 108060 |

Исполнение с бортом : СОН*Б

## Опционные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | | 20109 | С | Сквозное исполнение | 600 | 25010 |
| | | | | | | | 970 | 33933 |
| | | | | | | | 1460 | 42480 |
| | | | | | | | 1910 | 50900 |
|  | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | | 6763 | БС | Исполнение без столешницы | 600 | -762 |
| | | | | | | | 970 | -1305 |
| | | | | | | | 1460 | -1905 |
| | | | | | | | 1910 | -2503 |
|  | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм, общая высота стола 870 мм) | 600 | 23748 | КБ | Карман под бутылки в столешнице | 600 | 30917 |
| | | | 970 | 31384 | | | 970 | 37202 |
| | | | 1460 | 45532 | | | 1460 | 43360 |
| | | | 1910 | 83420 | | | 1910 | 49643 |
|  | ПП | Полипропиленовая столешница | 600 | 8169 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 600 | 3897 |
| | | | 970 | 13447 | | | 970 | 5781 |
| | | | 1460 | 19481 | | | 1460 | 7730 |
| | | | 1910 | 27273 | | | 1910 | 9678 |
|  | *GN | Направляющие для GN, 1 уровень | | 628 | ДПР-60/ДПР-70 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | 1760 |
| | | | | | ДПП-50 | Дополнительная перфорированная полка | 500 | 2137 |

Опции 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОН2-095/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОН2-095/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Столы охлаждаемые серии Econom

## С боковым расположением агрегата



### Стол охлаждаемый Econom

- температурный режим 0……+8 с
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы- нерж.сталь AISI 430
- исполнение с бортом и без
- материал корпуса - сталь с полимер.покрытием RAL
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый Econom, боковое расп.агрегата** | | | | | | | | | | |
| СОБ1-096/1Д/Е | 900 | 600 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 110 | 0,25 | 220 | 46,0 | 68244 |
| СОБ2-136/2Д/Е | 1340 | | | 2 двери | | 220 | | | 71,0 | 76351 |
| СОБ3-186/3Д/Е | 1830 | | | 3 двери | | 330 | 0,45 | | 94,0 | 88101 |
| СОБ4-226/4Д/Е | 2280 | | | 4 двери | | 440 | | | 116,3 | 105721 |
| СОБ1-097/1Д/Е | 900 | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 133 | 0,25 | | 54,0 | 68747 |
| СОБ2-137/2Д/Е | 1340 | | | 2 двери | | 266 | | | 83,0 | 76829 |
| СОБ3-187/3Д/Е | 1830 | | | 3 двери | | 399 | 0,45 | | 110 | 88566 |
| СОБ4-227/4Д/Е | 2280 | | | 4 двери | | 532 | | | 137 | 106187 |

Исполнение с бортом : СОБ*Б

## С нижним расположением агрегата



### Стол охлаждаемый Econom

- температурный режим 0……+8 с
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- исполнение с бортом и без
- материал столешницы- нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер.покрытием RAL
- нижнее расположение агрегата

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый Econom, нижнее расп.агрегата** | | | | | | | | | | |
| СОН1-066/1Д/Е | 600 | 600 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,25 | 220 | 30,0 | 53440 |
| СОН2-096/2Д/Е | 970 | | | 2 двери | | 160 | | | 51,0 | 61382 |
| СОН3-146/3Д/Е | 1460 | | | 3 двери | | 240 | 0,45 | | 75,0 | 71902 |
| СОН4-196/4Д/Е | 1910 | | | 4 двери | | 320 | | | 99,5 | 95693 |
| СОН1-067/1Д/Е | 600 | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | 0,25 | | 34,0 | 53879 |
| СОН2-097/2Д/Е | 970 | | | 2 двери | | 200 | | | 60,0 | 61822 |
| СОН3-147/3Д/Е | 1460 | | | 3 двери | | 300 | 0,45 | | 87 | 72341 |
| СОН4-197/4Д/Е | 1910 | | | 4 двери | | 400 | | | 116 | 96133 |

Исполнение с бортом : СОН*Б

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Столы охлаждаемые серии Special

## Для пиццы, с надстройкой под GN, нерж.сталь



### Стол охл. для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0……+8 с
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- надстройка под GN 1/4
- возможно исполнение надстройки под GN 1/3, 1/6, 1/9
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 150 мм
- гастроемкости в комплект не входят

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Кол-во GN 1/4 | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь** | | | | | | | | | | |
| СОП1-066/1Д/Sp | 600 | 600 | 850/1020 | 1 дверь | 3 | 80 | 0,25 | 220 | 30,0 | 62375 |
| СОП1-067/1Д/Sp | | 700 | | 1 дверь | | 100 | | | 34,0 | 62918 |
| СОП2-096/2Д/Sp | 970 | 600 | | 2 двери | 5 | 160 | | | 51,0 | 74181 |
| СОП2-097/2Д/Sp | | 700 | | 2 двери | | 200 | | | 60,0 | 75663 |
| СОП3-146/3Д/Sp | 1460 | 600 | | 3 двери | 8 | 240 | 0,45 | | 75,0 | 91050 |
| СОП3-147/3Д/Sp | | 700 | | 3 двери | | 300 | | | 87,0 | 92854 |
| СОП4-196/4Д/Sp | 1910 | 600 | | 4 двери | 11 | 320 | | | 99,5 | 114434 |
| СОП4-197/4Д/Sp | | 700 | | 4 двери | | 400 | | | 116,0 | 116718 |

| Надстройка под GN | Артикул |
|---|---|
| 1/9 | GN1/9 |
| 1/6 | GN1/6 |
| 1/3 | GN1/3 |

## Опционные элементы

| | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков | 20109 | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) | 600 | 23748 |
| | | | | | | 970 | 31384 |
| | | | | | | 1460 | 45532 |
| | | | | | | 1910 | 83419 |
| Крышка | КР | 600x265 | 8069 | СТ-10 | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 600x100 | 2891 |
| | | 970x265 | 11110 | | | 970x100 | 4864 |
| | | 1460x265 | 13473 | | | 1460x100 | 7328 |
| | | 1910x265 | 15245 | | | 1910x100 | 9785 |
| Стеклянный куб | СК | 600x300x400 | 12592 | СТК-10 | Увеличение столеш. из иск. камня на 100 мм | 600x100 | 7157 |
| | | 970x300x400 | 16051 | | | 970x100 | 9612 |
| | | 1460x300x400 | 19104 | | | 1460x100 | 12065 |
| | | 1910x300x400 | 21904 | | | 1910x100 | 14938 |
| Задняя стенка из нерж. стали | ЗСН | 600 | 3897 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 1460 | 7730 |
| | | 970 | 5781 | | | 1910 | 9678 |

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОП2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОП2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Столы охлаждаемые серии Special

## Для салатов, с вырезом под GN, нерж.сталь



### Стол охл. для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0……+8 с
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- вырез под GN без крышки ( возможно исполнение под различное расположение и комплектацию GN)
- исполнение с бортом и без
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 100 мм
- гастроемкости в комплект не входят

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вместимость GN | Кол-во дверей | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охл. для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь** | | | | | | | | | | |
| COC1-066/1Д/Sp | 600 | 600 | 850 | 1 GN 2/3 | 1 | 80 | 0,25 | 220 | 30,0 | 65114 |
| COC1-067/1Д/Sp | | 700 | | 1 GN 1/1 | | 100 | | | 34,0 | 65760 |
| COC2-096/2Д/Sp | 970 | 600 | | 2 GN 2/3 + 2 GN 1/6 | 2 | 160 | | | 51,0 | 79275 |
| COC2-097/2Д/Sp | | 700 | | 3 GN 1/1 + 3 GN 1/6 | | 200 | | | 60,0 | 80363 |
| COC3-146/3Д/Sp | 1460 | 600 | | 4 GN 2/3 | 3 | 240 | 0,45 | | 75,0 | 93721 |
| COC3-147/3Д/Sp | | 700 | | 4 GN 1/1 | | 300 | | | 87,0 | 95223 |
| COC4-196/4Д/Sp | 1910 | 600 | | 5 GN 2/3 + 2 GN 1/6 | 4 | 320 | | | 99,5 | 113761 |
| COC4-197/4Д/Sp | | 700 | | 5 GN 1/1 + 3 GN 1/6 | | 400 | | | 116,0 | 115728 |

| Вырез под GN | Артикул | Вырез под GN | Артикул | Вырез под GN | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | GN1/9 | 1/3 | GN1/3 | 1/1 | GN1/1 |
| 1/6 | GN1/6 | 1/2 | GN1/2 | | |
| 1/4 | GN1/4 | 2/3 | GN2/3 | | |

Исполнение с бортом : COC*Б

## Опционные элементы

| Наименование | | Артикул | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Секция из 2-х выдвижных ящиков | 2Я | | 20109 | СТ-10 | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 600x100 | 2891 |
| | | | | | | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 970x100 | 4864 |
| | | | | | | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 1460x100 | 7328 |
| | | | | | | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 1910x100 | 9785 |
| Полипропиленовая вставка | | ВПП | 600x100 | 3613 | НГ-325 | Направляющая для GN | l=325 | 400 |
| Полипропиленовая вставка | | | 970x100 | 6080 | | | | |
| Полипропиленовая вставка | | | 1460x100 | 9159 | НГ-530 | Направляющая для GN | l=530 | 457 |
| Полипропиленовая вставка | | | 1910x100 | 12230 | | | | |
| Крышка | | КР | 600x265 | 8069 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 600 | 3897 |
| | | | 970x265 | 11110 | | | 970 | 5781 |
| | | | 1460x265 | 13473 | | | 1460 | 7730 |
| | | | 1910x265 | 15245 | | | 1910 | 9678 |

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например COC2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - COC2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

# Столы охлаждаемые серии Special
# С гранитной столешницей под настольную витрину

## С нижним расположением агрегата



### Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину

- температурный режим 0……+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, задняя стенка - оцинк.сталь, столешница - гранит

с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон

- под охлаждаемые витрины ВСН
- витрина серии ВСН в комплект не входит

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Модель витрины | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с нижним агрегатом** | | | | | | | | | | |
| СОН2Г-097/2Д/Sp/ВСН | 970 | 700 | 850/1150 | 2 двери | ВСН-094/GN | 200 | 0,25 | 220 | 100,0 | 118930 |
| СОН3Г-147/3Д/Sp/ВСН | 1460 | | | 3 двери | ВСН-144/GN | 300 | 0,45 | | 115,0 | 151683 |
| СОН4Г-197/4Д/Sp/ВСН | 1920 | | | 4 двери | ВСН-194/GN | 400 | | | 150,0 | 190066 |

## Опционные элементы

| | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков | 20109 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 970 | 5781 |
| | | | | | | 1460 | 7730 |
| | | | | | | 1910 | 9678 |

## С боковым расположением агрегата



### Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом

- температурный режим 0……+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, задняя стенка - оцинк.сталь, столешница - гранит

с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон

- под охлаждаемые витрины ВСН
- различное расположение дверей и ящиков
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- витрина серии ВСН в комплект не входит

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Модель витрины | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом** | | | | | | | | | | |
| СОБ2Г-137/2Д/Sp/ВСН | 1340 | 700 | 850/1150 | 2 двери | ВСН-134/GN | 266 | 0,25 | 220 | 105,0 | 147698 |
| СОБ3Г-187/3Д/Sp/ВСН | 1830 | | | 3 двери | ВСН-184/GN | 399 | 0,45 | | 120,0 | 179206 |
| СОБ4Г-227/4Д/Sp/ВСН | 2280 | | | 4 двери | ВСН-224/GN | 532 | | | 150,0 | 211758 |

## Опционные элементы

| | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков | 20109 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 1340 | 7730 |
| | | | | | | 1830 | 12443 |
| | | | | | | 2280 | 17344 |
|  | 3Я | Секция из 3-х выдвижных ящиков | 30162 | К100 | Комплект колес | d=100 мм | 7793 |
| | | | | К125 | | d=125 мм | 9678 |
| | | | | К150 | | d=150 мм | 11940 |

Опции **2Я; 3Я** указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ4Г-227/4Д/Sp/ВСН с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОБ4Г-227/3Д2Я/Sp/ВСН. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Витрины охлаждаемые настольные под GN 1/3



## Витрина охл. настольная под GN 1/3

- температурный режим 0……+8 с
- потребляемая мощность - 0,20 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь
- под GN 1/3
- возможно исполнение под любое кол-во, размер расположение GN
- max глубинагастроемкостей - 150 мм
- возможно оснащение доп.опциями
- возможно исполнение нестандарт. размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вместимость | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Витрина охл. настольная под GN 1/3** | | | | | | | | |
| **ВСН-094/GN** | **970** | **400** | **250** | **1 GN 1/3 + 1 GN 1/2** | **0,20** | **220** | **23,0** | **31105** |
| **ВСН-134/GN** | **1340** | | | **3 GN 1/3 + 1 GN 1/2** | | | **25,0** | **34499** |
| **ВСН-144/GN** | **1460** | | | **5 GN 1/3** | | | **29,0** | **39438** |
| **ВСН-184/GN** | **1830** | | | **7 GN 1/3** | | | **36,0** | **41902** |
| **ВСН-194/GN** | **1910** | | | **6 GN 1/3 + 1 GN 1/2** | | | **38,0** | **46878** |
| **ВСН-224/GN** | **2280** | | | **10 GN 1/3** | | | **40,0** | **52710** |

# Опционные элементы

| Наименование | | Цена, руб | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| **КР** | Крышка для ВСН-094/GN | **4650** | **СК** | Стеклянный купол для ВСН-094/GN | **11066** |
| | Крышка для ВСН-134/GN | **5152** | | Стеклянный купол для ВСН-134/GN | **11196** |
| | Крышка для ВСН-144/GN | **5278** | | Стеклянный купол для ВСН-144/GN | **12296** |
| | Крышка для ВСН-184/GN | **6032** | | Стеклянный купол для ВСН-184/GN | **12514** |
| | Крышка для ВСН-194/GN | **6284** | | Стеклянный купол для ВСН-194/GN | **14907** |
| | Крышка для ВСН-224/GN | **7037** | | Стеклянный купол для ВСН-224/GN | **15778** |

# Столы охлаждаемые серии Special для хранения кег

## С боковым расположением агрегата



## Стол охлаждаемый для хранения кег

- температурный режим 0……+8 с
- потребляемая мощность - 0,4-0,55 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- вместимость до 4 кег

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый для хранения кег серии Special** | | | | | | | | | | |
| **СОБ1-147/1Д/Sp/К** | **1480** | **700** | **850** | **1 двери** | **2 кега** | **320** | **0,40** | **220** | **100,0** | **103837** |
| **СОБ2-207/2Д/Sp/К** | **2000** | | | **2 двери** | **3 кега** | **460** | **0,55** | | **119,0** | **116191** |
| **СОБ2-247/2Д/Sp/К** | **2400** | | | **2 двери** | **4 кега** | **600** | **0,55** | | **145,0** | **129563** |

Исполнение с бортом : СОБ*Б

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Столы охлаждаемые серии Special
# Открытые с охлаждаемой поверхностью

## С боковым расположением агрегата



### Стол открытый с охлаждаемой поверхностью

- температурный режим 0……+4 с
- потребляемая мощность - 0,35-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь
- нижняя полка (для модулей длиной от 1000мм)
- исполнение с бортом и без

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | S поверхности, м2 | Длина полки, мм | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол открытый с охлаждаемой поверхностью серии Special** | | | | | | | | | |
| СООП-066/Sp | 600 | 600 | 850 | 0,25 | - | 0,35 | 220 | 16,6 | 61749 |
| СООП-076/Sp | 700 | | | 0,30 | - | | | 18,5 | 63060 |
| СООП-086/Sp | 800 | | | 0,35 | - | | | 20,5 | 64356 |
| СООП-096/Sp | 900 | | | 0,40 | - | | | 22,4 | 65658 |
| СООП-106/Sp | 1000 | | | 0,45 | 500 | | | 26,4 | 69418 |
| СООП-116/Sp | 1100 | | | 0,50 | 600 | | | 28,8 | 71316 |
| СООП-126/Sp | 1200 | | | 0,55 | 700 | | | 31,1 | 73695 |
| СООП-136/Sp | 1300 | | | 0,60 | 800 | 0,45 | | 33,4 | 76075 |
| СООП-146/Sp | 1400 | | | 0,65 | 900 | | | 35,7 | 78468 |
| СООП-156/Sp | 1500 | | | 0,70 | 1000 | | | 38,1 | 80841 |
| СООП-166/Sp | 1600 | | | 0,75 | 1100 | | | 40,4 | 83226 |
| СООП-176/Sp | 1700 | | | 0,80 | 1200 | | | 42,7 | 85592 |
| СООП-186/Sp | 1800 | | | 0,85 | 1300 | | | 45,2 | 87985 |
| СООП-067/Sp | 600 | 700 | | 0,30 | - | 0,35 | | 18,5 | 64695 |
| СООП-077/Sp | 700 | | | 0,36 | - | | | 20,8 | 66067 |
| СООП-087/Sp | 800 | | | 0,42 | - | | | 23,0 | 67433 |
| СООП-097/Sp | 900 | | | 0,48 | - | | | 25,3 | 68808 |
| СООП-107/Sp | 1000 | | | 0,54 | 500 | | | 29,9 | 72801 |
| СООП-117/Sp | 1100 | | | 0,60 | 600 | | | 32,7 | 74780 |
| СООП-127/Sp | 1200 | | | 0,66 | 700 | | | 35,4 | 77282 |
| СООП-137/Sp | 1300 | | | 0,72 | 800 | 0,45 | | 38,2 | 79786 |
| СООП-147/Sp | 1400 | | | 0,78 | 900 | | | 41,0 | 82290 |
| СООП-157/Sp | 1500 | | | 0,84 | 1000 | | | 43,7 | 84792 |
| СООП-167/Sp | 1600 | | | 0,90 | 1100 | | | 46,5 | 87295 |
| СООП-177/Sp | 1700 | | | 0,96 | 1200 | | | 49,2 | 89798 |
| СООП-187/Sp | 1800 | | | 1,02 | 1300 | | | 52,0 | 92173 |

Исполнение с бортом : СООП**Б**

# Столы охлаждаемые серии Special

## Под тепловое оборудование



### Стол охлаждаемый под тепловое оборудование

- температурный режим 0……+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- различные комбинации дверей и ящиков
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый под тепловое оборудование 2-секционный** | | | | | | | | | | |
| СОТ1-096/1Д/Sp | 900 | 600 | 650 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,25 | 220 | 46,0 | 63875 |
| СОТ1-097/1Д/Sp | | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | | | 54,0 | 64621 |
| СОТ2-136/2Д/Sp | 1340 | 600 | | 2 двери | GN 2/3 | 160 | 0,25 | | 71,0 | 80222 |
| СОТ2-137/2Д/Sp | | 700 | | 2 двери | GN 1/1 | 200 | | | 83,0 | 80677 |
| СОТ3-186/3Д/Sp | 1830 | 600 | | 3 двери | GN 2/3 | 240 | 0,45 | | 94,0 | 95376 |
| СОТ3-187/3Д/Sp | | 700 | | 3 двери | GN 1/1 | 300 | | | 110,0 | 95835 |
| СОТ4-226/4Д/Sp | 2280 | 600 | | 4 двери | GN 2/3 | 320 | 0,45 | | 116,3 | 115345 |
| СОТ4-227/4Д/Sp | | 700 | | 4 двери | GN 1/1 | 400 | | | 137,0 | 115802 |

Исполнение с бортом : СОТ*Б

## Опционные элементы

| | Артикул | Наименование | Цена, руб | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков | 20109 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 900 — 3897<br>1340 — 7730<br>1830 — 12443<br>2280 — 17344 |

## Под пекарские листы 600х400



### Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы

- температурный режим 0……+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- направляющие под пекарские листы 600х400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комп-ция | Вместимость | Уровни направляющих в секции | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы** | | | | | | | | | | | |
| СОК1-107/1Д/Sp | 970 | 750 | 850 | 1 дверь | противни 600х400 | 7 | 180 | 0,25 | 220 | 60,0 | 100971 |
| СОК2-147/2Д/Sp | 1480 | | | 2 двери | | | 360 | | | 92,2 | 107003 |
| СОК3-197/3Д/Sp | 2040 | | | 3 двери | | | 540 | 0,45 | | 122,2 | 128030 |
| СОК4-237/4Д/Sp | 2560 | | | 4 двери | | | 720 | | | 152,2 | 162768 |

Исполнение с бортом : СОК*Б

## Опционные элементы

| Артикул | | Наименование | | Цена, руб | Наименование | | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) | 970 | 53258 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 970 | 3897 |
| | | | 1480 | 77763 | | | 1480 | 7730 |
| | | | 2040 | 148151 | | | 2040 | 12443 |
| | | | 2560 | 149939 | | | 2560 | 17344 |

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Столы морозильные серии Standart

## С боковым расположением агрегата



### Стол морозильный с боковым агрегатом

- температурный режим -8……-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМБЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол морозильный с боковым агрегатом** | | | | | | | | | | |
| СМБ1-095/1Д/S | 900 | 500 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,35 | 220 | 41,0 | 78950 |
| СМБ1-096/1Д/S | | 600 | | 1 дверь | | 110 | | | 46,0 | 79998 |
| СМБ1-097/1Д/S | | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 133 | | | 54,0 | 81048 |
| СМБ2-135/2Д/S | 1340 | 500 | | 2 двери | GN 2/3 | 160 | 0,45 | | 60,0 | 99000 |
| СМБ2-136/2Д/S | | 600 | | 2 двери | | 220 | | | 71,0 | 100094 |
| СМБ2-137/2Д/S | | 700 | | 2 двери | GN 1/1 | 266 | | | 83,0 | 101190 |
| СМБ3-185/3Д/S | 1830 | 500 | | 3 двери | GN 2/3 | 240 | | | 82,0 | 127598 |
| СМБ3-186/3Д/S | | 600 | | 3 двери | | 330 | | | 94,0 | 128564 |
| СМБ3-187/3Д/S | | 700 | | 3 двери | GN 1/1 | 399 | | | 110,0 | 129530 |
| СМБ4-225/4Д/S | 2280 | 500 | | 4 двери | GN 2/3 | 320 | 0,60 | | 96,0 | 152720 |
| СМБ4-226/4Д/S | | 600 | | 4 двери | | 440 | | | 116,3 | 153427 |
| СМБ4-227/4Д/S | | 700 | | 4 двери | GN 1/1 | 532 | | | 137,0 | 154135 |

Исполнение с бортом : СМБ*Б

## Опционные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | | 20109 | С | Сквозное исполнение | 900 | 25010 |
| | | | | | | | 1340 | 33933 |
| | | | | | | | 1830 | 42480 |
| | | | | | | | 2280 | 50900 |
|  | 3Я | Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | | 30162 | БС | Исполнение без столешницы | 900 | -1197 |
| | | | | | | | 1340 | -1741 |
| | | | | | | | 1830 | -2394 |
| | | | | | | | 2280 | -2938 |
|  | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | | 6763 | КБ | Карман под бутылки в столешнице | 900 | 30917 |
| | | | | | | | 1340 | 37202 |
| | | | | | | | 1830 | 43360 |
| | | | | | | | 2280 | 49643 |
|  | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) | 900 | 31073 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 900 | 3897 |
| | | | 1340 | 44995 | | | 1340 | 7730 |
| | | | 1830 | 83063 | | | 1830 | 12443 |
| | | | 2280 | 85074 | | | 2280 | 17344 |
|  | ПП | Полипропиленовая столешница | 900 | 12567 | ДПР-60/ДПР-70 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | 1760 |
| | | | 1340 | 18223 | ДПП-50 | Дополнительная перфорированная полка | 500 | 2137 |
| | | | 1830 | 20109 | | | | |
| | | | 2280 | 29786 | НВМ | Нейтральная секция с моечной ванной | | 20862 |
|  | К100 | Комплект колес | d=100 мм | 7793 | | | | |
| | К125 | | d=125 мм | 9678 | *GN | Направляющие для GN, 1 уровень | | 628 |
| | К150 | | d=150 мм | 11940 | | | | |

Опции 3Я; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМБ2-137/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМБ2-137/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Столы морозильные серии Standart

## С нижним расположением агрегата



### Стол морозильный с нижним агрегатом

- температурный режим -8……-16 с
- нижнее расположение агрегата
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол морозильный с нижним агрегатом** | | | | | | | | | | |
| СМН1-065/1Д/S | 600 | 500 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 64 | 0,35 | 220 | 28,0 | 64884 |
| СМН1-066/1Д/S | | 600 | | 1 дверь | | 80 | | | 30,0 | 65888 |
| СМН1-067/1Д/S | | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | | | 34,0 | 66893 |
| СМН2-095/2Д/S | 970 | 500 | | 2 двери | GN 2/3 | 128 | 0,45 | | 45,0 | 77933 |
| СМН2-096/2Д/S | | 600 | | 2 двери | | 160 | | | 51,0 | 79139 |
| СМН2-097/2Д/S | | 700 | | 2 двери | GN 1/1 | 200 | | | 60,0 | 80344 |
| СМН3-145/3Д/S | 1460 | 500 | | 3 двери | GN 2/3 | 192 | | | 64,0 | 99684 |
| СМН3-146/3Д/S | | 600 | | 3 двери | | 240 | | | 75,0 | 101224 |
| СМН3-147/3Д/S | | 700 | | 3 двери | GN 1/1 | 300 | | | 87,0 | 102765 |
| СМН4-195/4Д/S | 1910 | 500 | | 4 двери | GN 2/3 | 256 | 0,60 | | 83,0 | 127762 |
| СМН4-196/4Д/S | | 600 | | 4 двери | | 320 | | | 99,5 | 129738 |
| СМН4-197/4Д/S | | 700 | | 4 двери | GN 1/1 | 400 | | | 116,0 | 131713 |

Исполнение с бортом : СМН*Б

## Опционные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | | 20109 | С | Сквозное исполнение | 600 | 25010 |
| | | | | | | | 970 | 33933 |
| | | | | | | | 1460 | 42480 |
| | | | | | | | 1910 | 50900 |
|  | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | | 6763 | БС | Исполнение без столешницы | 600 | -762 |
| | | | | | | | 970 | -1305 |
| | | | | | | | 1460 | -1905 |
| | | | | | | | 1910 | -2503 |
|  | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм, общая высота стола 870 мм) | 600 | 23748 | КБ | Карман под бутылки в столешнице | 600 | 30917 |
| | | | 970 | 31384 | | | 970 | 37202 |
| | | | 1460 | 45532 | | | 1460 | 43360 |
| | | | 1910 | 83420 | | | 1910 | 49643 |
|  | ПП | Полипропиленовая столешница | 600 | 8169 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 600 | 3897 |
| | | | 970 | 13447 | | | 970 | 5781 |
| | | | 1460 | 19481 | | | 1460 | 7730 |
| | | | 1910 | 27273 | | | 1910 | 9678 |
|  | *GN | Направляющие для GN, 1 уровень | | 628 | ДПР-60/ДПР-70 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | 1760 |
| | | | | | ДПП-50 | Дополнительная перфорированная полка | 500 | 2137 |

Опции 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМН2-095/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМН2-095/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

GastroLux
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru sale@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(985)340-55-51
8(906)702-32-61 8(925)246-15-34

# Столы морозильные серии Econom

## С боковым расположением агрегата



### Стол морозильный Econom

- температурный режим -8……-16 с
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМБЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер. покрытием RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол морозильный Econom с боковым агрегатом** | | | | | | | | | | |
| СМБ1-096/1Д/Е | 900 | 600 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 110 | 0,35 | 220 | 46,0 | 75340 |
| СМБ2-136/2Д/Е | 1340 | | | 2 двери | | 220 | 0,45 | | 71,0 | 91785 |
| СМБ3-186/3Д/Е | 1830 | | | 3 двери | | 330 | 0,45 | | 94,0 | 116530 |
| СМБ4-226/4Д/Е | 2280 | | | 4 двери | | 440 | 0,60 | | 116,3 | 137657 |
| СМБ1-097/1Д/Е | 900 | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 133 | 0,35 | | 54,0 | 76237 |
| СМБ2-137/2Д/Е | 1340 | | | 2 двери | | 266 | 0,45 | | 83,0 | 92834 |
| СМБ3-187/3Д/Е | 1830 | | | 3 двери | | 399 | 0,45 | | 110 | 117468 |
| СМБ4-227/4Д/Е | 2280 | | | 4 двери | | 532 | 0,60 | | 137 | 138732 |

Исполнение с бортом : СМБ*Б

## С нижним расположением агрегата



### Стол морозильный Econom

- температурный режим -8……-16 с
- нижнее расположение агрегата
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер. покрытием RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол морозильный Econom с нижним агрегатом** | | | | | | | | | | |
| СМН1С-066/1Д/Е | 600 | 600 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,35 | 220 | 30,0 | 63133 |
| СМН2С-096/2Д/Е | 970 | | | 2 двери | | 160 | 0,45 | | 51,0 | 73323 |
| СМН3С-146/3Д/Е | 1460 | | | 3 двери | | 240 | 0,45 | | 75,0 | 92455 |
| СМН4С-196/4Д/Е | 1910 | | | 4 двери | | 320 | 0,60 | | 99,5 | 118259 |
| СМБ1С-067/1Д/Е | 600 | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | 0,35 | | 34,0 | 63553 |
| СМН2С-097/2Д/Е | 970 | | | 2 двери | | 200 | 0,45 | | 60,0 | 73815 |
| СМН3С-147/3Д/Е | 1460 | | | 3 двери | | 300 | 0,45 | | 87 | 93007 |
| СМН4С-197/4Д/Е | 1910 | | | 4 двери | | 400 | 0,60 | | 116 | 118728 |

Исполнение с бортом : СМН*Б

# Столы морозильные серии Special

## Под тепловое оборудование



### Стол морозильный под тепловое

- температурный режим -8……-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМТЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол морозильный под тепловое оборудование 1-секционный** | | | | | | | | | | |
| СМТ1-096/1Д/Sp | 900 | 600 | 650 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,35 | 220 | 46,0 | 76799 |
| СМТ1-097/1Д/Sp | | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | | | 54,0 | 77806 |
| СМТ2-136/2Д/Sp | 1340 | 600 | | 2 двери | GN 2/3 | 160 | 0,45 | | 71,0 | 96091 |
| СМТ2-137/2Д/Sp | | 700 | | 2 двери | GN 1/1 | 200 | | | 83,0 | 97142 |
| СМТ3-186/3Д/Sp | 1830 | 600 | | 3 двери | GN 2/3 | 240 | | | 94,0 | 123422 |
| СМТ3-187/3Д/Sp | | 700 | | 3 двери | GN 1/1 | 300 | | | 110,0 | 124350 |
| СМТ4-226/4Д/Sp | 2280 | 600 | | 4 двери | GN 2/3 | 320 | 0,60 | | 116,3 | 147290 |
| СМТ4-227/4Д/Sp | | 700 | | 4 двери | GN 1/1 | 400 | | | 137,0 | 147969 |

Исполнение с бортом : СМТ*Б

## Опционные элементы

| | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков | 20109 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 900 | 3897 |
| | | | | | | 1340 | 7730 |
| | | | | | | 1830 | 12443 |
| | | | | | | 2280 | 17344 |

# Столы морозильные серии Special

## Под пекарские листы 600х400



### Стол морозильный кондитерский под

- температурный режим -8……-16 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- подогрев контура двери
- направляющие под пекарские листы 600х400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМКЛ)
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комп-ция | Вместимость | Кол-во направляющих в секции | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол морозильный кондитерский под пекарские листы** | | | | | | | | | | | |
| СМК1-107/1Д/Sp | 970 | 750 | 850 | 1 дверь | противни 600х400 | 7 | 180 | 0,35 | 220 | 60,0 | 121653 |
| СМК2-147/2Д/Sp | 1480 | | | 2 двери | | | 360 | 0,45 | | 92,2 | 128919 |
| СМК3-207/3Д/Sp | 2040 | | | 3 двери | | | 540 | 0,45 | | 122,2 | 166274 |
| СМК4-257/4Д/Sp | 2560 | | | 4 двери | | | 720 | 0,60 | | 152,2 | 208677 |

Исполнение с бортом : СМК*Б

## Опционные элементы

| Артикул | | Наименование | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) | 970 | 53258 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 970 | 3897 |
| | | | 1480 | 77763 | | | 1480 | 7730 |
| | | | 2040 | 148151 | | | 2040 | 12443 |
| | | | 2560 | 149939 | | | 2560 | 17344 |