

Столы тепловые



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, двери-купе

- температурный режим +30.....+80 с
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- двери-купе
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (/Б) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, двери-купе											
СТО-096К	900	600	850	53,0	47 263	СТО-097К	900	700	850	56,8	49 637
СТО-106К	1000			56,2	49 364	СТО-107К	1000			60,1	51 823
СТО-116К	1100			59,3	51 464	СТО-117К	1100			63,4	54 007
СТО-126К	1200			62,4	53 574	СТО-127К	1200			66,8	56 207
СТО-136К	1300			65,5	56 025	СТО-137К	1300			70,1	58 793
СТО-146К	1400			68,6	58 475	СТО-147К	1400			73,4	61 381
СТО-156К	1500			71,8	60 919	СТО-157К	1500			76,8	63 968
СТО-166К	1600			74,9	63 072	СТО-167К	1600			80,1	66 123
СТО-176К	1700			78,0	65 378	СТО-177К	1700			83,5	68 276
СТО-186К	1800			81,1	67 092	СТО-187К	1800			86,8	70 431



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, распашные дверцы

- температурный режим +30.....+80 с
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- распашные двери
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (/Б) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, распашные дверцы											
СТО-066Р	600	600	850	31,7	41 498	СТО-067Р	600	700	850	33,9	43 575
СТО-076Р	700			34,6	43 097	СТО-077Р	700			37,0	45 259
СТО-086Р	800			37,4	44 699	СТО-087Р	800			40,1	46 943
СТО-096Р	900			40,3	46 306	СТО-097Р	900			43,1	48 620
СТО-106Р	1000			43,2	49 599	СТО-107Р	1000			46,2	50 768
СТО-116Р	1100			46,1	52 482	СТО-117Р	1100			49,3	52 915
СТО-126Р	1200			49,0	52 892	СТО-127Р	1200			52,4	55 062
СТО-136Р	1300			51,8	54 878	СТО-137Р	1300			55,5	57 594
СТО-146Р	1400			54,7	57 278	СТО-147Р	1400			58,6	60 128
СТО-156Р	1500			57,6	59 674	СТО-157Р	1500			61,6	62 663
СТО-166Р	1600			60,5	61 692	СТО-167Р	1600			64,7	64 772
СТО-176Р	1700			63,4	63 709	СТО-177Р	1700			67,8	66 758
СТО-186Р	1800			66,2	65 721	СТО-187Р	1800			70,9	68 998



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, сквозной, двери-купе с 2-х сторон

- температурный режим +30.....+80 с
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- двери-купе с 2-х сторон
- со средней полкой
- без борта
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, сквозной											
СТО-096С	900	600	850	53,0	56 189	СТО-097С	900	700	850	56,8	59 011
СТО-106С	1000			56,2	58 688	СТО-107С	1000			60,1	61 609
СТО-116С	1100			59,3	61 185	СТО-117С	1100			63,4	64 205
СТО-126С	1200			62,4	63 692	СТО-127С	1200			66,8	66 821
СТО-136С	1300			65,5	66 606	СТО-137С	1300			70,1	69 897
СТО-146С	1400			68,6	69 517	СТО-147С	1400			73,4	72 974
СТО-156С	1500			71,8	72 422	СТО-157С	1500			76,8	76 047
СТО-166С	1600			74,9	74 984	СТО-167С	1600			80,1	78 609
СТО-176С	1700			78,0	77 725	СТО-177С	1700			83,5	81 170
СТО-186С	1800			81,1	79 756	СТО-187С	1800			86,8	83 732



Стол тепловой открытый, с подогреваемой поверхностью

- температурный режим +30.....+80 с
- напряжение - 220В
- обвязка с 4-х сторон
- возможно исполнение с бортом (/Б) или без
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой открытый с подогреваемой поверхностью											
СТС-066	600	600	850	0,3	17 796	СТС-067	600	700	850	0,3	20 912
СТС-076	700			0,3	19 853	СТС-077	700			0,3	23 285
СТС-086	800			0,3	21 909	СТС-087	800			0,3	25 659
СТС-096	900			0,4	23 974	СТС-097	900			0,4	28 033
СТС-106	1000			0,4	26 037	СТС-107	1000			0,4	30 350
СТС-116	1100			0,5	28 101	СТС-117	1100			0,5	32 671
СТС-126	1200			0,5	30 174	СТС-127	1200			0,5	35 005
СТС-136	1300			0,6	32 199	СТС-137	1300			0,6	37 308
СТС-146	1400			0,6	34 224	СТС-147	1400			0,6	39 612
СТС-156	1500			0,7	36 288	СТС-157	1500			0,7	41 924
СТС-166	1600			0,7	38 067	СТС-167	1600			0,7	44 004
СТС-176	1700			0,8	39 852	СТС-177	1700			0,8	46 098
СТС-186	1800			0,8	41 638	СТС-187	1800			0,8	48 154



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, двери-купе

- температурный режим +30.....+80 с
- напряжение - 220В
- двери-купе
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (/Б) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, двери-купе											
СТОС-096К	900	600	850	1,8	61 798	СТОС-097К	900	700	850	1,8	67 116
СТОС-106К	1000			1,8	65 365	СТОС-107К	1000			1,8	71 015
СТОС-116К	1100			1,8	68 929	СТОС-117К	1100			1,8	74 914
СТОС-126К	1200			1,8	72 510	СТОС-127К	1200			1,8	78 806
СТОС-136К	1300			1,8	76 424	СТОС-137К	1300			1,8	83 176
СТОС-146К	1400			1,8	80 346	СТОС-147К	1400			1,8	87 546
СТОС-156К	1500			1,8	84 268	СТОС-157К	1500			1,8	91 916
СТОС-166К	1600			1,8	87 522	СТОС-167К	1600			1,8	95 496
СТОС-176К	1700			1,8	90 778	СТОС-177К	1700			1,8	99 077
СТОС-186К	1800			1,8	94 032	СТОС-187К	1800			1,8	102 657



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, распашные дверцы

- температурный режим +30.....+80 с
- напряжение - 220В
- распашные двери
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (/Б) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, распашные дверцы											
СТОС-066P	600	600	850	1,8	52 892	СТОС-067P	600	700	850	1,8	55 630
СТОС-076P	700			1,8	55 440	СТОС-077P	700			1,8	59 203
СТОС-086P	800			1,8	57 989	СТОС-087P	800			1,8	62 746
СТОС-096P	900			1,8	60 539	СТОС-097P	900			1,8	66 350
СТОС-106P	1000			1,8	64 036	СТОС-107P	1000			1,8	69 960
СТОС-116P	1100			1,8	67 534	СТОС-117P	1100			1,8	73 571
СТОС-126P	1200			1,8	71 031	СТОС-127P	1200			1,8	77 198
СТОС-136P	1300			1,8	74 869	СТОС-137P	1300			1,8	81 477
СТОС-146P	1400			1,8	78 708	СТОС-147P	1400			1,8	85 846
СТОС-156P	1500			1,8	82 547	СТОС-157P	1500			1,8	90 034
СТОС-166P	1600			1,8	85 733	СТОС-167P	1600			1,8	93 539
СТОС-176P	1700			1,8	88 918	СТОС-177P	1700			1,8	97 043
СТОС-186P	1800			1,8	92 112	СТОС-187P	1800			1,8	100 564

				Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, сквозной, двери-купе с 2-х сторон • температурный режим +30.....+80 с • напряжение - 220В • двери-купе с 2-х сторон • со средней полкой • без борта • материал - нерж.сталь AISI 430 • возможна комплектация доп. опциями							
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, сквозной											
СТОС-096С	900	600	850	1,8	68 415	СТОС-097С	900	700	850	1,8	74 066
СТОС-106С	1000			1,8	72 274	СТОС-107С	1000			1,8	78 270
СТОС-116С	1100			1,8	76 134	СТОС-117С	1100			1,8	82 475
СТОС-126С	1200			1,8	80 010	СТОС-127С	1200			1,8	86 675
СТОС-136С	1300			1,8	84 267	СТОС-137С	1300			1,8	91 407
СТОС-146С	1400			1,8	88 532	СТОС-147С	1400			1,8	96 139
СТОС-156С	1500			1,8	92 797	СТОС-157С	1500			1,8	100 870
СТОС-166С	1600			1,8	96 352	СТОС-167С	1600			1,8	104 753
СТОС-176С	1700			1,8	99 930	СТОС-177С	1700			1,8	108 636
СТОС-186С	1800			1,8	103 425	СТОС-187С	1800			1,8	112 517

Дополнительные полки									
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка сплошная									
ПС-066	600	600	2,5	2 649	ПС-067	600	700	2,9	2 836
ПС-076	700		2,9	3 012	ПС-077	700		3,4	3 222
ПС-086	800		3,3	3 373	ПС-087	800		3,9	3 609
ПС-096	900		3,7	3 733	ПС-097	900		4,4	3 994
ПС-106	1000		4,1	4 095	ПС-107	1000		4,9	4 382
ПС-116	1100		4,5	4 455	ПС-117	1100		5,4	4 767
ПС-126	1200		4,9	4 816	ПС-127	1200		5,9	5 154
ПС-136	1300		5,4	5 179	ПС-137	1300		6,4	5 541
ПС-146	1400		5,8	5 540	ПС-147	1400		6,9	5 928
ПС-156	1500		6,3	5 901	ПС-157	1500		7,4	6 313
ПС-166	1600		6,7	6 262	ПС-167	1600		7,9	6 700
ПС-176	1700		7,1	6 622	ПС-177	1700		8,3	7 086
ПС-186	1800		7,6	6 985	ПС-187	1800		8,8	7 473

Дополнительные опции			
Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб
	K75	Комплект колес d=75 мм	3 085
	K100	Комплект колес d=100 мм	3 771
	K125	Комплект колес d=125 мм	4 684
	K150	Комплект колес d=150 мм	5 371
	*GN	Направляющие для GN, 1 уп.	628
	ВП	Витой провод, 2м	6 855
	EL	Электронный блок управления Eliwell	6 284

Полки настольные тепловые



Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая

- температурный режим +30.....+80 C
- напряжение - 220В
- 4 стойки нерж.профиль 30x30мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Глубина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая, 1-ярусная											
ПНТО1-063/П	600	300	400	0,2	10 983	ПНТО1-064/П	600	400	400	0,2	12 625
ПНТО1-073/П	700			0,2	13 225	ПНТО1-074/П	700			0,2	14 718
ПНТО1-083/П	800			0,2	15 465	ПНТО1-084/П	800			0,2	16 811
ПНТО1-093/П	900			0,2	17 707	ПНТО1-094/П	900			0,2	18 904
ПНТО1-103/П	1000			0,2	18 247	ПНТО1-104/П	1000			0,2	20 036
ПНТО1-113/П	1100			0,2	18 743	ПНТО1-114/П	1100			0,3	21 168
ПНТО1-123/П	1200			0,2	19 335	ПНТО1-124/П	1200			0,3	22 048
ПНТО1-133/П	1300			0,2	21 529	ПНТО1-134/П	1300			0,3	22 536
ПНТО1-143/П	1400			0,2	23 683	ПНТО1-144/П	1400			0,3	25 036
ПНТО1-153/П	1500			0,3	25 925	ПНТО1-154/П	1500			0,3	27 536
ПНТО1-163/П	1600			0,3	28 261	ПНТО1-164/П	1600			0,3	30 051
ПНТО1-173/П	1700			0,3	30 598	ПНТО1-174/П	1700			0,3	32 566
ПНТО1-183/П	1800			0,3	32 928	ПНТО1-184/П	1800			0,3	35 081

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая, 2-ярусная											
ПНТО2-063/П	600	300	800	0,4	21 418	ПНТО2-064/П	600	400	800	0,4	24 619
ПНТО2-073/П	700			0,4	25 789	ПНТО2-074/П	700			0,4	28 701
ПНТО2-083/П	800			0,4	30 157	ПНТО2-084/П	800			0,4	32 783
ПНТО2-093/П	900			0,4	34 527	ПНТО2-094/П	900			0,5	36 864
ПНТО2-103/П	1000			0,4	35 581	ПНТО2-104/П	1000			0,5	39 072
ПНТО2-113/П	1100			0,5	36 547	ПНТО2-114/П	1100			0,5	41 278
ПНТО2-123/П	1200			0,5	37 700	ПНТО2-124/П	1200			0,5	42 842
ПНТО2-133/П	1300			0,5	41 984	ПНТО2-134/П	1300			0,5	46 459
ПНТО2-143/П	1400			0,5	46 181	ПНТО2-144/П	1400			0,5	48 821
ПНТО2-153/П	1500			0,5	50 552	ПНТО2-154/П	1500			0,6	53 697
ПНТО2-163/П	1600			0,5	55 110	ПНТО2-164/П	1600			0,6	58 599
ПНТО2-173/П	1700			0,5	59 667	ПНТО2-174/П	1700			0,6	63 503
ПНТО2-183/П	1800			0,5	64 211	ПНТО2-184/П	1800			0,6	68 406



Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная

- температурный режим +30.....+80 с
- напряжение - 220В
- защита с 2-х сторон
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	--------------	------------	---------	-----------	------------	------------	--------------	------------

Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная, 1-ярусная

ПНТП1-063/П	600	300	400	0,2	12 116	ПНТП1-064/П	600	400	400	0,2	13 854
ПНТП1-073/П	700			0,2	14 356	ПНТП1-074/П	700			0,2	15 947
ПНТП1-083/П	800			0,2	16 597	ПНТП1-084/П	800			0,2	18 040
ПНТП1-093/П	900			0,2	18 838	ПНТП1-094/П	900			0,2	20 133
ПНТП1-103/П	1000			0,2	19 378	ПНТП1-104/П	1000			0,2	21 264
ПНТП1-113/П	1100			0,2	19 873	ПНТП1-114/П	1100			0,3	22 395
ПНТП1-123/П	1200			0,2	20 466	ПНТП1-124/П	1200			0,3	23 765
ПНТП1-133/П	1300			0,2	22 662	ПНТП1-134/П	1300			0,3	25 139
ПНТП1-143/П	1400			0,2	24 815	ПНТП1-144/П	1400			0,3	26 264
ПНТП1-153/П	1500			0,3	27 055	ПНТП1-154/П	1500			0,3	28 764
ПНТП1-163/П	1600			0,3	29 393	ПНТП1-164/П	1600			0,3	31 278
ПНТП1-173/П	1700			0,3	31 730	ПНТП1-174/П	1700			0,3	33 792
ПНТП1-183/П	1800			0,3	34 059	ПНТП1-184/П	1800			0,3	36 308

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	--------------	------------	---------	-----------	------------	------------	--------------	------------

Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная, 2-ярусная

ПНТП2-063/П	600	300	800	0,4	23 624	ПНТП2-064/П	600	400	800	0,4	27 013
ПНТП2-073/П	700			0,4	27 994	ПНТП2-074/П	700			0,4	31 095
ПНТП2-083/П	800			0,4	32 364	ПНТП2-084/П	800			0,4	35 177
ПНТП2-093/П	900			0,4	36 735	ПНТП2-094/П	900			0,5	39 258
ПНТП2-103/П	1000			0,4	37 787	ПНТП2-104/П	1000			0,5	41 465
ПНТП2-113/П	1100			0,5	38 754	ПНТП2-114/П	1100			0,5	43 672
ПНТП2-123/П	1200			0,5	39 907	ПНТП2-124/П	1200			0,5	45 006
ПНТП2-133/П	1300			0,5	44 191	ПНТП2-134/П	1300			0,5	46 340
ПНТП2-143/П	1400			0,5	48 388	ПНТП2-144/П	1400			0,5	51 215
ПНТП2-153/П	1500			0,5	52 758	ПНТП2-154/П	1500			0,6	56 090
ПНТП2-163/П	1600			0,5	57 315	ПНТП2-164/П	1600			0,6	60 993
ПНТП2-173/П	1700			0,5	61 873	ПНТП2-174/П	1700			0,6	65 898
ПНТП2-183/П	1800			0,5	66 416	ПНТП2-184/П	1800			0,6	70 800

Полка настольная с ИК-подогревом, открытая



- температурный режим +30.....+60 с
- напряжение - 220В
- керамический ИК-нагреватель
- 4 стойки нерж.профиль 30x30мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с ИК-подогревом, открытая, 1-ярусная											
ПНТО1-063/ИК	600	300	400	0,5	11 862	ПНТО1-064/ИК	600	400	400	0,5	13 635
ПНТО1-073/ИК	700			0,5	14 283	ПНТО1-074/ИК	700			0,5	15 896
ПНТО1-083/ИК	800			0,5	16 703	ПНТО1-084/ИК	800			0,5	18 156
ПНТО1-093/ИК	900			0,5	19 123	ПНТО1-094/ИК	900			0,5	20 417
ПНТО1-103/ИК	1000			0,8	19 706	ПНТО1-104/ИК	1000			0,8	21 639
ПНТО1-113/ИК	1100			0,8	20 241	ПНТО1-114/ИК	1100			0,8	22 861
ПНТО1-123/ИК	1200			0,8	20 880	ПНТО1-124/ИК	1200			0,8	23 600
ПНТО1-133/ИК	1300			0,8	23 253	ПНТО1-134/ИК	1300			0,8	24 339
ПНТО1-143/ИК	1400			1,0	25 577	ПНТО1-144/ИК	1400			1,0	27 040
ПНТО1-153/ИК	1500			1,0	27 997	ПНТО1-154/ИК	1500			1,0	29 739
ПНТО1-163/ИК	1600			1,0	30 522	ПНТО1-164/ИК	1600			1,0	32 454
ПНТО1-173/ИК	1700			1,0	33 046	ПНТО1-174/ИК	1700			1,0	35 171
ПНТО1-183/ИК	1800			1,3	35 564	ПНТО1-184/ИК	1800			1,3	37 887

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с ИК-подогревом, открытая, 2-ярусная											
ПНТО2-063/ИК	600	300	800	1,0	23 130	ПНТО2-064/ИК	600	400	800	1,0	26 589
ПНТО2-073/ИК	700			1,0	27 850	ПНТО2-074/ИК	700			1,0	30 997
ПНТО2-083/ИК	800			1,0	32 570	ПНТО2-084/ИК	800			1,0	35 405
ПНТО2-093/ИК	900			1,0	37 290	ПНТО2-094/ИК	900			1,0	39 814
ПНТО2-103/ИК	1000			1,5	38 427	ПНТО2-104/ИК	1000			1,5	42 196
ПНТО2-113/ИК	1100			1,5	39 472	ПНТО2-114/ИК	1100			1,5	44 580
ПНТО2-123/ИК	1200			1,5	40 717	ПНТО2-124/ИК	1200			1,5	46 022
ПНТО2-133/ИК	1300			1,5	45 343	ПНТО2-134/ИК	1300			1,5	47 461
ПНТО2-143/ИК	1400			2,0	49 876	ПНТО2-144/ИК	1400			2,0	52 726
ПНТО2-153/ИК	1500			2,0	54 596	ПНТО2-154/ИК	1500			2,0	57 990
ПНТО2-163/ИК	1600			2,0	59 517	ПНТО2-164/ИК	1600			2,0	63 288
ПНТО2-173/ИК	1700			2,0	64 441	ПНТО2-174/ИК	1700			2,0	68 583
ПНТО2-183/ИК	1800			2,5	69 347	ПНТО2-184/ИК	1800			2,5	73 879



Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная

- температурный режим +30.....+60 с
- напряжение - 220В
- керамический ИК-нагреватель
- защита с 2-х сторон
- возможна комплектация с подсветкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная, 1-ярусная											
ПНТП1-063/ИК	600	300	400	0,5	12 995	ПНТП1-064/ИК	600	400	400	0,5	14 863
ПНТП1-073/ИК	700			0,5	15 414	ПНТП1-074/ИК	700			0,5	17 123
ПНТП1-083/ИК	800			0,5	17 834	ПНТП1-084/ИК	800			0,5	19 385
ПНТП1-093/ИК	900			0,5	20 255	ПНТП1-094/ИК	900			0,5	21 646
ПНТП1-103/ИК	1000			0,8	20 837	ПНТП1-104/ИК	1000			0,8	22 867
ПНТП1-113/ИК	1100			0,8	21 374	ПНТП1-114/ИК	1100			0,8	24 089
ПНТП1-123/ИК	1200			0,8	22 013	ПНТП1-124/ИК	1200			0,8	24 828
ПНТП1-133/ИК	1300			0,8	24 384	ПНТП1-134/ИК	1300			0,8	25 566
ПНТП1-143/ИК	1400			1,0	26 709	ПНТП1-144/ИК	1400			1,0	28 266
ПНТП1-153/ИК	1500			1,0	29 129	ПНТП1-154/ИК	1500			1,0	30 967
ПНТП1-163/ИК	1600			1,0	31 654	ПНТП1-164/ИК	1600			1,0	33 684
ПНТП1-173/ИК	1700			1,0	34 178	ПНТП1-174/ИК	1700			1,0	36 399
ПНТП1-183/ИК	1800			1,3	36 693	ПНТП1-184/ИК	1800			1,3	39 115

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная, 2-ярусная											
ПНТП2-063/ИК	600	300	800	1,0	25 339	ПНТП2-064/ИК	600	400	800	1,0	28 983
ПНТП2-073/ИК	700			1,0	30 058	ПНТП2-074/ИК	700			1,0	33 391
ПНТП2-083/ИК	800			1,0	34 777	ПНТП2-084/ИК	800			1,0	37 800
ПНТП2-093/ИК	900			1,0	39 497	ПНТП2-094/ИК	900			1,0	42 208
ПНТП2-103/ИК	1000			1,5	40 634	ПНТП2-104/ИК	1000			1,5	44 590
ПНТП2-113/ИК	1100			1,5	41 678	ПНТП2-114/ИК	1100			1,5	46 975
ПНТП2-123/ИК	1200			1,5	42 924	ПНТП2-124/ИК	1200			1,5	48 413
ПНТП2-133/ИК	1300			1,5	47 550	ПНТП2-134/ИК	1300			1,5	49 856
ПНТП2-143/ИК	1400			2,0	52 083	ПНТП2-144/ИК	1400			2,0	55 121
ПНТП2-153/ИК	1500			2,0	56 803	ПНТП2-154/ИК	1500			2,0	60 386
ПНТП2-163/ИК	1600			2,0	61 725	ПНТП2-164/ИК	1600			2,0	65 681
ПНТП2-173/ИК	1700			2,0	66 647	ПНТП2-174/ИК	1700			2,0	70 977
ПНТП2-183/ИК	1800			2,5	71 552	ПНТП2-184/ИК	1800			2,5	76 273

Подсветка для тепловых настольных полок (П)					
Наименование		Цена, руб	Наименование		Цена, руб
Подсветка для 1-яр. полок 600-700мм (2 лампы по 0,04кВт)		6 158	Подсветка для 2-яр. полок 600-700мм (4 лампы по 0,04кВт)		12 317
Подсветка для 1-яр. полок 800-900мм (3 лампы по 0,04кВт)		6 913	Подсветка для 2-яр. полок 800-900мм (6 ламп по 0,04кВт)		13 824
Подсветка для 1-яр. полок 1000-1200мм (4 лампы по 0,04кВт)		7 667	Подсветка для 2-яр. полок 1000-1200мм (8 ламп по 0,04кВт)		15 332
Подсветка для 1-яр. полок 1300-1500мм (5 ламп по 0,04кВт)		8 421	Подсветка для 2-яр. полок 1300-1500мм (10 ламп по 0,04кВт)		16 841
Подсветка для 1-яр. полок 1600-1800мм (6 ламп по 0,04кВт)		9 175	Подсветка для 2-яр. полок 1600-1800мм (12 ламп по 0,04кВт)		18 349
Дополнительные опции для тепловых настольных полок					
Изображение	Артикул	Наименование		Описание	Цена, руб
	ВП	Витой провод		2м	6 855

Шкафы тепловые

		Шкаф тепловой конвекционный				
		• температурный режим +30.....+80 с • потребляемая мощность от 0,85 до 1,25 кВт, напряжение - 220В • распашная дверь • 10 уровней GN 1/1 или GN 2/1 • колеса d=125 мм • 2 фиксатора двери • ручка для передвижения • витой провод 2м • полностью нерж.сталь • возможно исполнение тепловых шкафов под любое количество и размер емкостей				

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Вес, кг	Цена, руб.
Шкаф тепловой конвекционный						
ШТО-057/10GN	500	700	1820	0,9	100,0	139 276
ШТО-078/10GN	700	800	1820	1,3	120,0	166 434

Дополнительные опции для тепловых шкафов

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб
	K125	Комплект колес d=125 мм	9 678
	*GN	Направляющие для GN, 1 ур.	628
	EL	Электронный блок управления Eliwell	6 284

Мармиты для картофеля-фри

Напольные мармиты для картофеля-фри



Мармит для картофеля-фри пристенный с ванной

- температурный режим +30.....+60 С
- напряжение - 220В
- зонт с лампами подогрева
- съёмная перегородка из оргстекла
- ванна сварная нейтральная перфорированная для картофеля
- поддон выдвижной
- навесной карман
- ёмкость под совок/шпильцы
- два кармана под пакеты
- гастроёмкость GN1/3 100 -1шт. GN1/6 100-1шт
- шкаф с распашными дверцами

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	N, кВт	Цена, руб.
МФ-067	600	700	1700	75,0	1,5	99 350



Мармит для картофеля-фри пристенный без ванны

- температурный режим +30.....+60 С
- напряжение - 220В
- зонт с лампами подогрева
- съёмная перегородка из оргстекла
- вставка сварная нейтральная перфорированная для картофеля
- поддон выдвижной
- разделители для пакетов
- шкаф с распашной дверцей

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	N, кВт	Цена, руб.
МФ-057	500	700	1700	75,0	1,5	80 121



Мармит для картофеля-фри сквозной

- температурный режим +30.....+60 С
- напряжение - 220В
- верхняя полка с ИК-подогревом и подсветкой
- подогреваемая поверхность с прутками-разделителями со стороны покупателя
- подогреваема ванна для картофеля-фри, со съёмным разделителем и 2-мя перфорированными вставками
- выдвижной поддон для стока
- открытый шкаф со средней полкой
- материал - AISI 430

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	N, кВт	Цена, руб.
МФ-108	1000	860	1600	80,0	3,0	146 896

Настольный мармит для картофеля-фри	
	● температурный режим +30.....+60 С ● вместимость: 1 GN1/1, 2 GN1/1 ● габаритности и перфорированные вставки в комплекте ● максимальная глубина габаритности: 150мм ● тип нагрева - сухой ● подсветка и подогрев ИК ● механический терморегулятор
	под ● E - нерж.сталь AISI 430, S - нерж.сталь AISI 304

Мармит настольный для картофеля-фри

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Марка стали	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
НМФ-1GN/E	400	730	550	1 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 430	0,8	220	3,3	25 771
НМФ-1GN/S	400	730	550	1 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 304	0,8	220	3,3	29 962
НМФ-2GN/E	725	730	550	2 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 430	1,6	220	4,4	34 625
НМФ-2GN/S	725	730	550	2 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 304	1,6	220	4,4	41 600

Дополнительные опции мармитов для картофеля фри

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб
	K100	Комплект колес d=100 мм для напольных мармитов	7 793
	ВП	Витой провод, 2м	6 855

Витрины тепловые

Витрина тепловая для гамбургеров	
	● температурный режим +30...+60С ● 2 полки разделителями, шаг - 30мм ● термостойкая подсветка ● верхний подогрев - керамические ИК-нагреватели ● полки с подогреваемой поверхностью ● исполнение - нерж.сталь AISI 430 ● механический терморегулятор на каждый уровень ● открытая ● материал - нерж.сталь AISI 430 ● возможно изготовление нестандартных размеров

Витрина тепловая для гамбургеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
ВТН-077	700	700	680/800	4,0	220	72,5	169 423
ВТН-107	1000		680/800	4,5	220	87,6	177 910
ВТН-127	1200		680/800	6,0	220	102,7	186 397
ВТН-157	1500		680/800	8,0	220	117,8	193 797

Дополнительные опции для витрин

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цена, руб
	СБ	Боковины (1 шт.)	Закаленное стекло 6мм	5 713
	ВП	Витой провод	2м	6 855

Мармиты настольные



Настольный тепловой мармит

- температурный режим +30.....+80 С
- вместимость: 2 GN 1/2 или 3 GN 1/2 (в комплект не входят)
- максимальная глубина гостроемкости: 150мм
- тип нагрева - водяная баня
- исполнение - ванна нерж.сталь AISI 304, корпус нерж.сталь AISI 430
- механический терморегулятор
- сливной кран
- вырез под розетку на задней стенке, для удобства подключения и установки
- возможно изготовление нестандартных размеров

Настольный тепловой мармит

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость, GN	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
НТМ-065/GN	640	500	270	2 GN 1/2	210	1,2	220	12,6	35 533
НТМ-095/GN	910	500	270	3 GN 1/2	210	2,4	220	17,5	41 017

Дополнительные опции для настольных мармитов

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цена, руб
	ВП	Витой провод	2м	6 855

Мармиты передвижные



Мармит передвижной

- температурный режим +30.....+80 С
- вместимость: 2 GN1/1, 3 GN1/1 (гостроемкости в комплект не входят)
- каркас сварной - нерж.профиль 40х40, с обвязкой с 4-х сторон
- колеса d=100мм, аппаратные (2 с тормозом)
- максимальная глубина гостроемкости: 150мм
- нагрев "водяная баня",оснащен сливом
- ручка для транспортировки
- механический терморегулятор
- витой провод 2м
- материал - ванна AISI 304, корпус и каркас AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

Мармит передвижной

Артикул	Длина, мм	Длина с ручкой, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
ТМП-087	800	920	700	850	2 GN 1/1	210	1,2	220	37,0	57 471
ТМП-117	1100	1220	700	850	3 GN 1/1	210	2,4	220	45,0	63 639

Дополнительные опции для мармитов передвижных

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб
	K125	Комплект колес d=125 мм	9 671
	ПС-087	Нижняя сплошная полка	800 3 834
	ПС-117		1100 4 838
	КР	Крышка, нерж.сталь	800 9 300
			1100 10 306