

Столы охлаждаемые и морозильные серии MAXI




Стол охлаждаемый серии MAXI

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,8 кВт
- комплектация секции - 2 полки-решетки
- охлаждаемый ящик над агрегатом - объемом 27/33 литра для 600/700 серии (кроме модели с 1-ой дверью - CO1)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- съемный цоколь на магнитах со стороны оператора
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый серии MAXI										
CO1-096/1Д/MAXI	930	600	850	без ящика над агрегатом	GN 2/3	147	0,25	220	98,0	93 794
CO1-097/1Д/MAXI		700			GN 1/1	180	0,25		100,0	94 550
CO2-146/2Д/MAXI	1400	600		гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом	GN 2/3	322	0,5		120,0	120 776
CO2-147/2Д/MAXI		700			GN 1/1	392	0,5		122,0	121 750
CO3-186/3Д/MAXI	1860	600		гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом	GN 2/3	469	0,5		150,0	138 947
CO3-187/3Д/MAXI		700			GN 1/1	572	0,5		152,0	140 068
CO4-236/4Д/MAXI	2370	600		гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом	GN 2/3	616	0,80		170,0	157 116
CO4-237/4Д/MAXI		700			GN 1/1	752	0,80		172,0	158 384

Исполнение с бортом : CO***Б**

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков	26 695	С	Сквозное исполнение (только в исполнении с дверями)	930 30 512
						1400 41 398
						1860 51 826
						2370 62 098
	3Я	Секция из 3-х выдвижных ящиков	34 980	БС	Исполнение без столешницы	930 -1 197
						1400 -1 741
						1860 -2 394
						2370 -2 938
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	8 429	КБ	Карман под бутылки в столешнице (только в исполнении с дверями)	930 30 917
						1400 37 202
						1860 43 360
						2370 49 643
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	930 31 073	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	930 4 453
			1400 44 995			1400 8 834
			1860 83 063			1860 14 220
			2370 85 074			2370 19 822
	ПП	Полипропиленовая столешница	930 12 567	ДПР-60 ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700 1 676
			1400 18 223			
			1860 20 109	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	460 25 829
			2370 29 786			
				*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	628

Столы морозильные серии MAXI




Стол морозильный серии MAXI

- температурный режим -8...-16 с
- потребляемая мощность - 0,25 -0,8 кВт
- комплектация секции - 2 полки-решетки
- морозильный ящик над агрегатом - объемом 27/33 литра для 600/700 серии (кроме модели с 1-ой дверью - CO1)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка -
- исполнение с бортом и без
- съемный цоколь на магнитах со стороны оператора
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный серии MAXI										
СМ1-096/1Д/MAXI	930	600	850	без ящика над агрегатом	GN 2/3	147	0,25	220	98,0	103 173
СМ1-097/1Д/MAXI		700			GN 1/1	180	0,25		100,0	104 005
СМ2-146/2Д/MAXI	1400	600		гастронормированный морозильный ящик над агрегатом	GN 2/3	322	0,5		120,0	132 854
СМ2-147/2Д/MAXI		700			GN 1/1	392	0,5		122,0	133 925
СМ3-186/3Д/MAXI	1860	600		гастронормированный морозильный ящик над агрегатом	GN 2/3	469	0,5		150,0	152 842
СМ3-187/3Д/MAXI		700			GN 1/1	572	0,5		152,0	154 074
СМ4-236/4Д/MAXI	2370	600		гастронормированный морозильный ящик над агрегатом	GN 2/3	616	0,80		170,0	172 828
СМ4-237/4Д/MAXI		700			GN 1/1	752	0,80		172,0	174 223

Исполнение с бортом : СМ*Б

Опционные элементы

Изображение	Артикул	Наименование		Цена, руб	Артикул	Наименование		Цена, руб	
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)		26 695	С	Сквозное исполнение (только в исполнении с дверями)	930	30 512	
							1400	41 398	
							1860	51 826	
							2370	62 098	
	3Я	Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)		34 980	БС	Исполнение без столешницы	930	-1 197	
							1400	-1 741	
							1860	-2 394	
							2370	-2 938	
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью		8 429	КБ	Карман под бутылки в столешнице (только в исполнении с дверями)	930	30 917	
							1400	37 202	
							1860	43 360	
							2370	49 643	
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	930	31 073	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	930	4 453	
			1400	44 995			1400	8 834	
			1860	83 063			1860	14 220	
			2370	85 074			2370	19 822	
	ПП	Полипропиленовая столешница	930	12 567	ДПР-60	Дополнительная полка-решетка	600/700	1 676	
			1400	18 223	ДПР-70				
			1860	20 109	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)		460	25 829
			2370	29 786	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень			628

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы охлаждаемые с боковым расположением агрегата




Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.	
Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом											
СОБ1-095/1Д/С	900	500	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,25	220	39,0	65755	
СОБ1-096/1Д/С		600				110			46,0	66534	
СОБ1-097/1Д/С		700			GN 1/1	133			54,0	67314	
СОБ2-135/2Д/С	1340	500		2 двери	GN 2/3	160			59,0	83967	
СОБ2-136/2Д/С		600				220			71,0	84444	
СОБ2-137/2Д/С		700			GN 1/1	266			83,0	84922	
СОБ3-185/3Д/С	1830	500		3 двери	GN 2/3	240	0,45		79,0	98872	
СОБ3-186/3Д/С		600				330			94,0	99350	
СОБ3-187/3Д/С		700			GN 1/1	399			110,0	99828	
СОБ4-225/4Д/С	2280	500		4 двери	GN 2/3	320			96,0	119672	
СОБ4-226/4Д/С		600				440			116,3	120149	
СОБ4-227/4Д/С		700			GN 1/1	532			137,0	120627	

Исполнение с бортом : СОБ***Б**

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование		Цена, руб	Артикул	Наименование		Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)		20109	С	Сквозное исполнение	900	25010
							1340	33933
							1830	42480
							2280	50900
	3Я	Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)		30162	БС	Исполнение без столешницы	900	-1197
							1340	-1741
							1830	-2394
							2280	-2938
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью		6763	КБ	Карман под бутылки в столешнице	900	30917
							1340	37202
							1830	43360
							2280	49643
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	900	31073	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	900	3897
			1340	44995			1340	7730
			1830	83063			1830	12443
			2280	85074			2280	17344
	ПП	Полипропиленовая столешница	900	12567	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	1760
			1340	18223	ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500	2137
			1830	20109				
			2280	29786	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	440	20862
	K100	Комплект колес	d=100 мм	7793				
	K125		d=125 мм	9678				
	K150		d=150 мм	11940				
					*GN	Направляющие для GN, 1 уровень		628

Опции ЗЯ; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ2-137/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОБ2-137/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы охлаждаемые с нижним расположением агрегата



Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом										
сон1-065/1Д/С	600	500	850	1 дверь	GN 2/3	64	0,25	220	28,0	55889
сон1-066/1Д/С		600		1 дверь		80			30,0	56418
сон1-067/1Д/С		700		1 дверь	GN 1/1	100			34,0	56946
сон2-095/2Д/С	970	500		2 двери	GN 2/3	128			47,0	67176
сон2-096/2Д/С		600		2 двери		160			51,0	67742
сон2-097/2Д/С		700		2 двери	GN 1/1	200			60,0	68307
сон3-145/3Д/С	1460	500		3 двери	GN 2/3	192	0,45		64,0	82697
сон3-146/3Д/С		600		3 двери		240			75,0	83263
сон3-147/3Д/С		700		3 двери	GN 1/1	300			87,0	83829
сон4-195/4Д/С	1910	500		4 двери	GN 2/3	256			86,0	106928
сон4-196/4Д/С		600		4 двери		320			99,5	107494
сон4-197/4Д/С		700		4 двери	GN 1/1	400			116,0	108060

Исполнение с бортом : СОН***Б**

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование		Цена, руб	Артикул	Наименование		Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)		20109	С	Сквозное исполнение	600	25010
							970	33933
							1460	42480
							1910	50900
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью		6763	БС	Исполнение без столешницы	600	-762
							970	-1305
							1460	-1905
							1910	-2503
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм, общая высота стола 870 мм)	600	23748	КБ	Карман под бутылки в столешнице	600	30917
			970	31384			970	37202
			1460	45532			1460	43360
			1910	83420			1910	49643
	ПП	Полипропиленовая столешница	600	8169	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600	3897
			970	13447			970	5781
			1460	19481			1460	7730
			1910	27273			1910	9678
	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень		628	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	1760
					ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500	2137

Опции 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОН2-095/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОН2-095/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы морозильные с боковым расположением агрегата



Стол морозильный с боковым агрегатом

- температурный режим -8.....-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМБЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный с боковым агрегатом										
СМБ1-095/1Д/С	900	500	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,35	220	41,0	78950
СМБ1-096/1Д/С		600		1 дверь		110			46,0	79998
СМБ1-097/1Д/С		700		1 дверь	GN 1/1	133			54,0	81048
СМБ2-135/2Д/С	1340	500		2 двери	GN 2/3	160	0,45		60,0	99000
СМБ2-136/2Д/С		600		2 двери		220			71,0	100094
СМБ2-137/2Д/С		700		2 двери	GN 1/1	266			83,0	101190
СМБ3-185/3Д/С	1830	500		3 двери	GN 2/3	240	0,45		82,0	127598
СМБ3-186/3Д/С		600		3 двери		330			94,0	128564
СМБ3-187/3Д/С		700		3 двери	GN 1/1	399			110,0	129530
СМБ4-225/4Д/С	2280	500		4 двери	GN 2/3	320	0,60		96,0	152720
СМБ4-226/4Д/С		600		4 двери		440			116,3	153427
СМБ4-227/4Д/С		700		4 двери	GN 1/1	532			137,0	154135

Исполнение с бортом : СМБ***Б**

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	20109	С	Сквозное исполнение	900 25010
						1340 33933
						1830 42480
						2280 50900
	3Я	Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	30162	БС	Исполнение без столешницы	900 -1197
						1340 -1741
						1830 -2394
						2280 -2938
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	6763	КБ	Карман под бутылки в столешнице	900 30917
						1340 37202
						1830 43360
						2280 49643
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	900 31073	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	900 3897
			1340 44995			1340 7730
			1830 83063			1830 12443
			2280 85074			2280 17344
	ПП	Полипропиленовая столешница	900 12567	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700 1760
			1340 18223	ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500 2137
			1830 20109			
			2280 29786	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	440 20862
	К100	Комплект колес	d=100 мм 7793	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	628
	К125		d=125 мм 9678			
	К150		d=150 мм 11940			

Опции 3Я; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМБ2-137/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМБ2-137/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы морозильные с нижним расположением агрегата



Стол морозильный с нижним агрегатом

- температурный режим -8.....-16 С
- нижнее расположение агрегата
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный с нижним агрегатом										
СМН1-065/1Д/С	600	500	850	1 дверь	GN 2/3	64	0,35	220	28,0	64884
СМН1-066/1Д/С		600		1 дверь		80			30,0	65888
СМН1-067/1Д/С		700		1 дверь	GN 1/1	100			34,0	66893
СМН2-095/2Д/С	970	500		2 двери	GN 2/3	128	0,45		45,0	77933
СМН2-096/2Д/С		600		2 двери		160			51,0	79139
СМН2-097/2Д/С		700		2 двери	GN 1/1	200			60,0	80344
СМН3-145/3Д/С	1460	500		3 двери	GN 2/3	192	0,45		64,0	99684
СМН3-146/3Д/С		600		3 двери		240			75,0	101224
СМН3-147/3Д/С		700		3 двери	GN 1/1	300			87,0	102765
СМН4-195/4Д/С	1910	500		4 двери	GN 2/3	256	0,60		83,0	127762
СМН4-196/4Д/С		600		4 двери		320			99,5	129738
СМН4-197/4Д/С		700		4 двери	GN 1/1	400			116,0	131713

Исполнение с бортом : СМН*Б

Опционные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	20109	С	Сквозное исполнение	600 25010
						970 33933
						1460 42480
						1910 50900
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	6763	БС	Исполнение без столешницы	600 -762
						970 -1305
						1460 -1905
						1910 -2503
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм, общая высота стола 870 мм)	600 23748	КБ	Карман под бутылки в столешнице	600 30917
						970 37202
						1460 43360
						1910 49643
	ПП	Полипропиленовая столешница	600 8169	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600 3897
						970 5781
						1460 7730
						1910 9678
	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	628	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700 1760
				ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500 2137

Опции 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМН2-095/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМН2-095/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Econom

С боковым расположением агрегата



Стол охлаждаемый Econom

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы- нерж.сталь AISI 430
- исполнение с бортом и без
- материал корпуса - сталь с полимер.покрытием RAL
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый Есопот, боковое расп.агрегата										
СОБ1-096/1Д/Е	900	600	850	1 дверь	GN 2/3	110	0,25	220	46,0	68244
СОБ2-136/2Д/Е	1340			2 двери		220			71,0	76351
СОБ3-186/3Д/Е	1830			3 двери		330	0,45		94,0	88101
СОБ4-226/4Д/Е	2280			4 двери		440			116,3	105721
СОБ1-097/1Д/Е	900	700		1 дверь	GN 1/1	133	0,25		54,0	68747
СОБ2-137/2Д/Е	1340			2 двери		266			83,0	76829
СОБ3-187/3Д/Е	1830			3 двери		399	0,45		110	88566
СОБ4-227/4Д/Е	2280			4 двери		532			137	106187

Исполнение с бортом : СОБ***Б**

С нижним расположением агрегата



Стол охлаждаемый Econom

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- исполнение с бортом и без
- материал столешницы- нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер.покрытием RAL
- нижнее расположение агрегата

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый Econom, нижнее расп.агрегата										
СОН1-066/1Д/Е	600	600	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,25	220	30,0	53440
СОН2-096/2Д/Е	970			2 двери		160			51,0	61382
СОН3-146/3Д/Е	1460			3 двери		240	0,45		75,0	71902
СОН4-196/4Д/Е	1910			4 двери		320			99,5	95693
СОН1-067/1Д/Е	600	700		1 дверь	GN 1/1	100	0,25		34,0	53879
СОН2-097/2Д/Е	970			2 двери		200			60,0	61822
СОН3-147/3Д/Е	1460			3 двери		300	0,45		87	72341
СОН4-197/4Д/Е	1910			4 двери		400			116	96133

Исполнение с бортом : СОН***Б**

Столы охлаждаемые и морозильные серии Есопот

Столы морозильные с боковым расположением агрегата



Стол морозильный Есопот

- температурный режим -8.....-16 c
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМБЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер. покрытием RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный Есопот с боковым агрегатом										
СМБ1-096/1Д/Е	900	600	850	1 дверь	GN 2/3	110	0,35	220	46,0	75340
СМБ2-136/2Д/Е	1340			2 двери		220	0,45		71,0	91785
СМБ3-186/3Д/Е	1830			3 двери		330	0,45		94,0	116530
СМБ4-226/4Д/Е	2280			4 двери		440	0,60		116,3	137657
СМБ1-097/1Д/Е	900	700		1 дверь	GN 1/1	133	0,35		54,0	76237
СМБ2-137/2Д/Е	1340			2 двери		266	0,45		83,0	92834
СМБ3-187/3Д/Е	1830			3 двери		399	0,45		110	117468
СМБ4-227/4Д/Е	2280			4 двери		532	0,60		137	138732

Исполнение с бортом : СМБ*Б

Столы морозильные с нижним расположением агрегата



Стол морозильный Есопот

- температурный режим -8.....-16 c
- нижнее расположение агрегата
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер. покрытием RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный Есопот с нижним агрегатом										
СМН1С-066/1Д/Е	600	600	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,35	220	30,0	63133
СМН2С-096/2Д/Е	970			2 двери		160	0,45		51,0	73323
СМН3С-146/3Д/Е	1460			3 двери		240	0,45		75,0	92455
СМН4С-196/4Д/Е	1910			4 двери		320	0,60		99,5	118259
СМБ1С-067/1Д/Е	600	700		1 дверь	GN 1/1	100	0,35		34,0	63553
СМН2С-097/2Д/Е	970			2 двери		200	0,45		60,0	73815
СМН3С-147/3Д/Е	1460			3 двери		300	0,45		87	93007
СМН4С-197/4Д/Е	1910			4 двери		400	0,60		116	118728

Исполнение с бортом : СМН*Б

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Для хранения отходов (станция хранения мусора)



Стол охлаждаемый для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- откидная крышка-люк над отверстием для отходов
- круглое отверстие для отходов d=350 мм с фланцем
- выдвижной пандус для бака (бак в комплект не входит)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛХО)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутренний размер камеры, мм	Комплектация	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)										
СОХО1-106/1Д/Sp	1040	600	850	480x420x700	1 люк, отверстие и пандус	147	0,25	220	98,0	160 130
СОХО1-107/1Д/Sp		700		480x520x700		180	0,25		100,0	161 630
СОХО2-166/2Д/Sp	1630	600		2x480x420x700	2 люка, отверстия и пандуса	322	0,5		124,0	213 135
СОХО2-167/2Д/Sp		700		2x480x520x700		392	0,5		126,0	216 135

Исполнение с бортом : СОХО*Б



Стол морозильный для отходов серии Special (станция хранения мусора)

- температурный режим -8...-16 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- откидная крышка-люк над отверстием для отходов
- круглое отверстие для отходов d=430 мм с фланцем
- выдвижной пандус для бака (бак в комплект не входит)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМЛХО)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутренний размер камеры, мм	Комплектация	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)										
СМХО1-106/1Д/Sp	1040	600	850	480x420x700	1 люк, отверстие и пандус	147	0,25	220	98,0	169 509
СМХО1-107/1Д/Sp		700		480x520x700		180	0,25		100,0	171 085
СМХО2-166/2Д/Sp	1630	600		2x480x420x700	2 люка, отверстия и пандуса	322	0,5		124,0	225 213
СМХО2-167/2Д/Sp		700		2x480x520x700		392	0,5		126,0	228 310

Исполнение с бортом : СМХО*Б

Опционные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена
	КО-038/КК	Бак для отходов с крышкой, круглый - колеса поворотные d=75 мм, нерж.сталь, d=380 мм, объем 50 л	15 291

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special




Стол охлаждаемый для кег серии Special

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- вместимость кег рассчитывается исходя из типа используемых кег и внутреннего размера стола
- возможна комплектация доп. опциями - каплесборник,

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутренний размер камеры, мм	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый для кег серии Special									
CO1-106/1Д/Sp/K	1040	600	850	480x420x700	147	0,25	220	98,0	116 895
CO1-107/1Д/Sp/K		700		480x520x700	180	0,25		100,0	118 400
CO2-166/2Д/Sp/K	1630	600		2x480x420x700	322	0,5		120,0	152 750
CO2-167/2Д/Sp/K		700		2x480x520x700	392	0,5		122,0	155 750

Исполнение с бортом : CO***Б**

Опционные элементы

Изображение	Артикул	Наименование		Цена
	КС-450	Каплесборник, слив в лоток внутри охлаждаемого объема	Для стола с одной дверью, размер каплесборника 450x250 мм	11 950
	КС-1000		Для стола с двумя дверями, размер каплесборника 1000x250 мм	16 800
	СМ	Стаканомойка, устанавливается в каплесборник		19 881

Для пиццы, с надстройкой под GN, нерж.сталь



Стол охл. для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 c
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- надстройка под GN 1/4
- возможно исполнение надстройки под GN 1/3, 1/6, 1/9
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 150 мм
- габариты в комплект не входят

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Кол-во GN 1/4	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.	
Стол охлаждаемый для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь											
СОП1-066/1Д/Sp	600	600	850/1020	1 дверь	3	80	0,25	220	30,0	62375	
СОП1-067/1Д/Sp		700		1 дверь		100			34,0	62918	
СОП2-096/2Д/Sp	970	600		2 двери	5	160			51,0	74181	
СОП2-097/2Д/Sp		700		2 двери		200			60,0	75663	
СОП3-146/3Д/Sp	1460	600		3 двери	8	240	0,45		75,0	91050	
СОП3-147/3Д/Sp		700		3 двери		300			87,0	92854	
СОП4-196/4Д/Sp	1910	600		4 двери	11	320			99,5	114434	
СОП4-197/4Д/Sp		700		4 двери		400			116,0	116718	
Надстройка под GN	Артикул										
1/9	GN1/9										
1/6	GN1/6										
1/3	GN1/3										

Опционные элементы

	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков	20109	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	600 23748
						970 31384
						1460 45532
						1910 83419
Крышка	КР	600x265	8069	СТ-10	Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	600x100 2891
		970x265	11110			970x100 4864
		1460x265	13473			1460x100 7328
		1910x265	15245			1910x100 9785
Стеклянный куб	СК	600x300x400	12592	СТК-10	Увеличение столеш. из иск. камня на 100 мм	600x100 7157
		970x300x400	16051			970x100 9612
		1460x300x400	19104			1460x100 12065
		1910x300x400	21904			1910x100 14938
Задняя стенка из нерж. стали	ЗСН	600	3897	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	1460 7730
		970	5781			1910 9678

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОП2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОП2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Для салатов, с вырезом под GN, нерж.сталь



Стол охлаждаемый для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 c
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- вырез под GN без крышки (возможно исполнение под различное расположение и комплектацию GN)
- исполнение с бортом и без
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 100 мм
- габаритности в комплект не входят

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость GN		Кол-во дверей	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охл. для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь											
СОС1-066/1Д/Sp	600	600	850	1 GN 2/3		1	80	0,25	220	30,0	65114
СОС1-067/1Д/Sp		1 GN 1/1		100	34,0		65760				
СОС2-096/2Д/Sp	970	600		2 GN 2/3 + 2 GN 1/6		2	160			51,0	79275
СОС2-097/2Д/Sp		700		3 GN 1/1 + 3 GN 1/6			200			60,0	80363
СОС3-146/3Д/Sp	1460	600		4 GN 2/3		3	240	0,45		75,0	93721
СОС3-147/3Д/Sp		700		4 GN 1/1			300			87,0	95223
СОС4-196/4Д/Sp	1910	600		5 GN 2/3 + 2 GN 1/6		4	320			99,5	113761
СОС4-197/4Д/Sp		700		5 GN 1/1 + 3 GN 1/6			400			116,0	115728
Вырез под GN	Артикул	Вырез под GN	Артикул	Вырез под GN	Артикул						
1/9	GN1/9	1/3	GN1/3	1/1	GN1/1						
1/6	GN1/6	1/2	GN1/2								
1/4	GN1/4	2/3	GN2/3								

Исполнение с бортом : СОС*Б

Опционные элементы

Наименование		Артикул		Цена, руб	Артикул	Наименование		Цена, руб
	Секция из 2-х выдвижных ящиков	2Я		20109	СТ-10	Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	600x100	2891
						Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	970x100	4864
						Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	1460x100	7328
						Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	1910x100	9785
Полипропиленовая вставка		ВПП	600x100	3613	НГ-325	Направляющая для GN	l=325	400
Полипропиленовая вставка			970x100	6080				
Полипропиленовая вставка			1460x100	9159	НГ-530	Направляющая для GN	l=530	
Полипропиленовая вставка			1910x100	12230				
Крышка		КР	600x265	8069	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600	3897
			970x265	11110			970	5781
			1460x265	13473			1460	7730
			1910x265	15245			1910	9678

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОС2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОС2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

С гранитной столешницей под настольную витрину

С нижним расположением агрегата



Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину

- температурный режим 0.....+8 °C
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, задняя стенка - оцинк.сталь, столешница - гранит
- с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон
- под охлаждаемые витрины ВСН
- витрина серии ВСН в комплект не входит

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Модель витрины	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с нижним агрегатом										
СОН2Г-097/2Д/Sp/BCN	970	700	850/1150	2 двери	BCN-094/GN	200	0,25	220	100,0	118930
СОН3Г-147/3Д/Sp/BCN	1460			3 двери	BCN-144/GN	300	0,45		115,0	151683
СОН4Г-197/4Д/Sp/BCN	1920			4 двери	BCN-194/GN	400			150,0	190066

Опционные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я Секция из 2-х выдвижных ящиков	20109	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	970 5781
					1460 7730
					1910 9678

С боковым расположением агрегата



Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом

- температурный режим 0.....+8 °C
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, задняя стенка - оцинк.сталь, столешница - гранит
- с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон
- под охлаждаемые витрины ВСН
- различное расположение дверей и ящиков
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- витрина серии ВСН в комплект не входит

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Модель витрины	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом										
СОБ2Г-137/2Д/Sp/BCN	1340	700	850/1150	2 двери	BCN-134/GN	266	0,25	220	105,0	147698
СОБ3Г-187/3Д/Sp/BCN	1830			3 двери	BCN-184/GN	399	0,45		120,0	179206
СОБ4Г-227/4Д/Sp/BCN	2280			4 двери	BCN-224/GN	532			150,0	211758

Опционные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я Секция из 2-х выдвижных ящиков	20109	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	1340 7730
					1830 12443
					2280 17344
	3Я Секция из 3-х выдвижных ящиков	30162	К100	Комплект колес	d=100 мм 7793
			К125		d=125 мм 9678
			К150		d=150 мм 11940

Опции **2Я; 3Я** указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ4Г-227/4Д/Sp/BCN с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОБ4Г-227/3Д2Я/Sp/BCN. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Витрины охлаждаемые настольные под GN 1/3

Витрина охл. настольная под GN 1/3

- температурный режим 0.....+8 c
- потребляемая мощность - 0,20 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь
- под GN 1/3
- возможно исполнение под любое кол-во, размер расположение GN
- тах глубинагастроекостей - 150 мм
- возможно оснащение доп.опциями
- возможно исполнение нестандарт. размеров



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охл. настольная под GN 1/3								
BCH-094/GN	970	400	250	1 GN 1/3 + 1 GN 1/2	0,20	220	23,0	31105
BCH-134/GN	1340			3 GN 1/3 + 1 GN 1/2			25,0	34499
BCH-144/GN	1460			5 GN 1/3			29,0	39438
BCH-184/GN	1830			7 GN 1/3			36,0	41902
BCH-194/GN	1910			6 GN 1/3 + 1 GN 1/2			38,0	46878
BCH-224/GN	2280			10 GN 1/3			40,0	52710

Опционные элементы

Наименование			Цена, руб	Наименование			Цена, руб
КР	Крышка для BCH-094/GN		4650	СК	Стеклянный купол для BCH-094/GN		11066
	Крышка для BCH-134/GN		5152		Стеклянный купол для BCH-134/GN		11196
	Крышка для BCH-144/GN		5278		Стеклянный купол для BCH-144/GN		12296
	Крышка для BCH-184/GN		6032		Стеклянный купол для BCH-184/GN		12514
	Крышка для BCH-194/GN		6284		Стеклянный купол для BCH-194/GN		14907
	Крышка для BCH-224/GN		7037		Стеклянный купол для BCH-224/GN		15778

Стол охлаждаемые и морозильные серии Special

С боковым расположением агрегата



Стол открытый с охлаждаемой поверхностью

- температурный режим 0.....+4 С
- потребляемая мощность - 0,35-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь
- нижняя полка (для модулей длиной от 1000мм)
- исполнение с бортом и без

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	S поверхности, м2	Длина полки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол открытый с охлаждаемой поверхностью серии Special									
СООП-066/Sp	600	600	850	0,25	-	0,35	220	16,6	61749
СООП-076/Sp	700			0,30	-			18,5	63060
СООП-086/Sp	800			0,35	-			20,5	64356
СООП-096/Sp	900			0,40	-			22,4	65658
СООП-106/Sp	1000			0,45	500			26,4	69418
СООП-116/Sp	1100			0,50	600			28,8	71316
СООП-126/Sp	1200			0,55	700			31,1	73695
СООП-136/Sp	1300			0,60	800	33,4		76075	
СООП-146/Sp	1400			0,65	900	35,7		78468	
СООП-156/Sp	1500			0,70	1000	38,1		80841	
СООП-166/Sp	1600			0,75	1100	40,4		83226	
СООП-176/Sp	1700			0,80	1200	42,7		85592	
СООП-186/Sp	1800			0,85	1300	45,2		87985	
СООП-067/Sp	600	700		0,30	-	0,35		18,5	64695
СООП-077/Sp	700			0,36	-			20,8	66067
СООП-087/Sp	800			0,42	-			23,0	67433
СООП-097/Sp	900			0,48	-			25,3	68808
СООП-107/Sp	1000			0,54	500			29,9	72801
СООП-117/Sp	1100			0,60	600			32,7	74780
СООП-127/Sp	1200			0,66	700			35,4	77282
СООП-137/Sp	1300			0,72	800	38,2		79786	
СООП-147/Sp	1400			0,78	900	41,0		82290	
СООП-157/Sp	1500			0,84	1000	43,7		84792	
СООП-167/Sp	1600			0,90	1100	46,5		87295	
СООП-177/Sp	1700			0,96	1200	49,2		89798	
СООП-187/Sp	1800			1,02	1300	52,0		92173	

Исполнение с бортом : СООПБ

Под тепловое оборудование



- температурный режим 0.....+8 °C
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- различные комбинации дверей и ящиков
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Исполнение с бортом : COT***Б**



- температурный режим -8.....-16 °C
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМТЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

Исполнение с бортом : СМТ***Б**

Артикул		Наименование	Цена, руб	Наименование			Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков	20109	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	900	3897
						1340	7730
						1830	12443
						2280	17344

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Под пекарские листы 600x400



Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- направляющие под пекарские листы 600x400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комп-ция	Вместимость	Уровни направляющих в секции	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы											
СОК1-107/1Д/Sp	970	750	850	1 дверь	противни 600x400	7	180	0,25	220	60,0	100971
СОК2-147/2Д/Sp	1480			2 двери			360			92,2	107003
СОК3-197/3Д/Sp	2040			3 двери			540	0,45		122,2	128030
СОК4-237/4Д/Sp	2560			4 двери			720			152,2	162768

Исполнение с бортом : СОК***Б**



Стол морозильный кондитерский под пекарские листы

- температурный режим -8.....-16 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- подогрев контура двери
- направляющие под пекарские листы 600x400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМКЛ)
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комп-ция	Вместимость	Кол-во направляющих в секции	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный кондитерский под пекарские листы											
СМК1-107/1Д/Sp	970	750	850	1 дверь	противни 600x400	7	180	0,35	220	60,0	121653
СМК2-147/2Д/Sp	1480			2 двери			360	0,45		92,2	128919
СМК3-207/3Д/Sp	2040			3 двери			540	0,45		122,2	166274
СМК4-257/4Д/Sp	2560			4 двери			720	0,60		152,2	208677

Исполнение с бортом : СМК***Б**

Оptionные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	К Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	970	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	970
		1480			1480
		2040			2040
		2560			2560
		53258			3897
		77763			7730
		148151			12443
		149939			17344